

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-kaloryferowy-25mm-09560-vorel-p-5717.html>

## Pędzel kaloryferowy 25mm 09560 VOREL

Cena brutto	<b>2,11 zł</b>
Cena netto	<b>1,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09560</b>
Kod producenta	<b>09560</b>
Kod EAN	<b>5906083095603</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Wymiar [mm]	<b>25</b>

### Opis produktu

#### Pędzel kaloryferowy 25mm VOREL 09560

Pędzel kaloryferowy z naturalnym włosiem, przeznaczony do malowania kaloryferów, grzejników i innych trudno dostępnych powierzchni. Specjalnie wyprofilowany trzonek umożliwia precyzyjne nakładanie farby w wąskich przestrzeniach.

Szerokość pędzla 25 mm

Rodzaj włosia Naturalne

Współczynnik TOPS 60

Model 09560

### Charakterystyka pędzla kaloryferowego

#### Naturalne włosie

Włosie naturalne zapewnia lepszą absorpcję i równomierne rozprowadzanie farby, co przekłada się na gładkie wykończenie bez smug. Sprawdza się przy farbách olejnych i alkidowych, które wymagają precyzyjnego nakładania.

### Wyprofilowany trzonek

Wydłużona i specjalnie ukształtowana rękojeść ułatwia dostęp do przestrzeni za kaloryferem, między żebrami grzejnika oraz wokół rur. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac malarskich.

### Stalowa skuwka

Skuwka z blachy stalowej trwale łączy włosie z trzonkiem, zapobiegając jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Konstrukcja ta zwiększa żywotność narzędzia i utrzymuje stabilność włosia.

### Współczynnik TOPS 60

Parametr TOPS określa jakość i gęstość włosia. Wartość 60 oznacza średnią gęstość, która sprawdza się przy większości standardowych prac malarskich, zapewniając równowagę między pojemnością a precyzją.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09560
Szerokość pędzla	25 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonu	Tworzywo imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Współczynnik TOPS	60
Typ pędzla	Kaloryferowy

## Zastosowanie pędzla kaloryferowego

- Malowanie żebranych kaloryferów centralnego ogrzewania
- Malowanie grzejników łazienkowych i drabinek
- Nakładanie farby na rury instalacyjne
- Prace w wąskich przestrzeniach za meblami
- Malowanie elementów ogrodzenia i balustrad
- Nakładanie farb i lakierów na powierzchnie drewniane
- Prace wykończeniowe przy listwach i profilach
- Impregnacja elementów trudno dostępnych

### Kompatybilność z farbami

---

Pędzel nadaje się do stosowania z farbami olejnymi, alkidowymi, emaliami oraz impregnatami. Naturalne włosie dobrze współpracuje z produktami o średniej lepkości. Po użyciu należy dokładnie oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem zgodnym z rodzajem zastosowanej farby.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem warto usunąć luźne włosie przez delikatne rozczesanie. Podczas malowania zanurzać pędzel w farbie na około 1/3 długości włosia, co zapobiega nadmiernemu obciążeniu i kapaniu. Po zakończeniu pracy natychmiast oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z mydłem (w przypadku farb wodnych), formując włosie w pierwotny kształt. Przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając ucisku włosia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli o różnych szerokościach, wałki malarskie do większych powierzchni oraz tacki malarskie ułatwiające dozowanie farby.

...