

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-kaloryferowy-25mm-09560-vorel-p-5717.html>

Pędzel kaloryferowy 25mm 09560 VOREL

Cena brutto	2,11 zł
Cena netto	1,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09560
Kod producenta	09560
Kod EAN	5906083095603
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	25
Jednostka	SZT
Rodzaj włosa	naturalne

Opis produktu

Pędzel kaloryferowy 25mm VOREL 09560

Pędzel kaloryferowy z naturalnym włosiem, przeznaczony do malowania kaloryferów, grzejników i innych trudno dostępnych powierzchni. Specjalnie wyprofilowany trzonek umożliwia precyzyjne nakładanie farby w wąskich przestrzeniach.

Szerokość pędzla 25 mm

Rodzaj włosa Naturalne

Współczynnik TOPS 60

Model 09560

Charakterystyka pędzla kaloryferowego

Naturalne włosie

Włosie naturalne zapewnia lepszą absorpcję i równomierne rozprowadzanie farby, co przekłada się na gładkie wykończenie bez smug. Sprawdza się przy farbách olejnych i alkidowych, które wymagają precyzyjnego nakładania.

Wyprofilowany trzonek

Wydłużona i specjalnie ukształtowana rękojeść ułatwia dostęp do przestrzeni za kaloryferem, między żebrami grzejnika oraz wokół rur. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac malarskich.

Stalowa skuwka

Skuwka z blachy stalowej trwale łączy włosie z trzonkiem, zapobiegając jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Konstrukcja ta zwiększa żywotność narzędzia i utrzymuje stabilność włosia.

Współczynnik TOPS 60

Parametr TOPS określa jakość i gęstość włosia. Wartość 60 oznacza średnią gęstość, która sprawdza się przy większości standardowych prac malarskich, zapewniając równowagę między pojemnością a precyzją.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09560
Szerokość pędzla	25 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonu	Tworzywo imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Współczynnik TOPS	60
Typ pędzla	Kaloryferowy

Zastosowanie pędzla kaloryferowego

- Malowanie żebranych kaloryferów centralnego ogrzewania
- Malowanie grzejników łazienkowych i drabinek
- Nakładanie farby na rury instalacyjne
- Prace w wąskich przestrzeniach za meblami
- Malowanie elementów ogrodzenia i balustrad
- Nakładanie farb i lakierów na powierzchnie drewniane
- Prace wykończeniowe przy listwach i profilach
- Impregnacja elementów trudno dostępnych

Kompatybilność z farbami

Pędzel nadaje się do stosowania z farbami olejnymi, alkidowymi, emaliami oraz impregnatami. Naturalne włosie dobrze współpracuje z produktami o średniej lepkości. Po użyciu należy dokładnie oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem zgodnym z rodzajem zastosowanej farby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto usunąć luźne włosie przez delikatne rozczesanie. Podczas malowania zanurzać pędzel w farbie na około 1/3 długości włosia, co zapobiega nadmiernemu obciążeniu i kapaniu. Po zakończeniu pracy natychmiast oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z mydłem (w przypadku farb wodnych), formując włosie w pierwotny kształt. Przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając ucisku włosia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli o różnych szerokościach, wałki malarskie do większych powierzchni oraz tacki malarskie ułatwiające dozowanie farby.

...