

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-kaloryferowy-36mm-09561-vorel-p-9171.html>

Pędzel kaloryferowy 36mm / 09561 / VOREL

Cena brutto	2,55 zł
Cena netto	2,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09561
Kod producenta	09561
Kod EAN	5906083095610
Producent	Vorel
Rozmiar	uniwersalny
Rodzaj włosia	naturalne
Jednostka	SZT
Wymiar [mm]	36

Opis produktu

Pędzel kaloryferowy 36mm VOREL 09561

Specjalistyczny pędzel malarski z naturalnym włosiem o współczynniku TOPS 60, przeznaczony do precyzyjnego malowania kaloryferów, rur i innych trudno dostępnych powierzchni. Wyprofilowany trzonek o wydłużonej konstrukcji umożliwia dotarcie do wąskich przestrzeni.

Szerokość robocza **36 mm**

Rodzaj włosia **Naturalne TOPS 60**

Materiał skuwki **Blacha stalowa**

Model **VOREL 09561**

Charakterystyka techniczna pędzla kaloryferowego

Naturalne włosie TOPS 60

Współczynnik TOPS 60 oznacza wysoki procent włosia z naturalnie rozszczeplonym zakończeniem. Takie włosie charakteryzuje się zwiększoną chłonnością i zdolnością do równomiernego rozprowadzania farby, co przekłada się na gładkie wykończenie bez smug i zacieków.

Wyprofilowany wydłużony trzonek

Specjalna konstrukcja trzonu zapewnia dostęp do przestrzeni za kaloryferami i w wąskich szczelinach między rurami. Materiał imitujący drewno łączy ergonomię naturalnego chwytu z odpornością na wilgoć i rozpuszczalniki zawarte w farbach.

Stalowa skuwka

Metalowa oprawa z blachy stalowej stabilizuje włosie i zapobiega jego wypadaniu podczas pracy. Konstrukcja skuwki umożliwia wielokrotne czyszczenie pędzla w rozpuszczalnikach bez utraty kształtu i szczelności.

Szerokość 36 mm

Rozmiar 36 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Pozwala na efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu manewrowości w ciasnych przestrzeniach typowych dla instalacji grzewczych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09561
Szerokość robocza	36 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Współczynnik TOPS	60
Materiał trzonu	Tworzywo imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Typ konstrukcji	Wydłużony wyprofilowany trzonek

Zastosowanie pędzla kaloryferowego

- Malowanie kaloryferów żebrowych i panelowych
- Malowanie rur instalacji grzewczych i wodociągowych
- Aplikacja farby w przestrzeniach za grzejnikami
- Malowanie instalacji w łazienkach i kotłowniach

-
- Nakładanie impregnatów na elementy metalowe
 - Malowanie balustrad i ogrodzeń z wąskimi szczelinami
 - Prace konserwacyjne przy elementach trudno demontowanych
 - Precyzyjne malowanie w trudno dostępnych miejscach

Kompatybilność z farbami

Pędzel z naturalnym włosiem współpracuje z farbami olejnymi, alkidowymi, ftalowymi oraz impregnatami na bazie rozpuszczalników. Naturalne włosie zachowuje elastyczność w kontakcie z rozcieńczalnikami, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włoski poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię lub przepłukanie w rozpuszczalniku. Taki zabieg minimalizuje ryzyko pozostawienia włosków na malowanej powierzchni.

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić w odpowiednim rozpuszczalniku zgodnym z typem użytej farby. Farby wodne wymagają płukania w wodzie z mydłem, farby olejne i alkidowe – w benzynie lakierniczej lub terpentynie. Po oczyszczeniu włosie należy wyprostować i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony za uchwyt.

Przechowywanie

Pędzel należy przechowywać w pozycji zawieszony lub poziomej, z dala od źródeł ciepła. Unikać długotrwałego przechowywania z włosiem zgiętym lub przyciśniętym, co może spowodować trwałe odkształcenie i utratę właściwości roboczych.