

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-kaloryferowy-36mm-sch07m04036-schmith-p-58924.html>

## Pędzel kaloryferowy 36mm SCH07M04036 SCHMITH

Cena brutto	<b>3,49 zł</b>
Cena netto	<b>2,84 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M04036</b>
Kod producenta	<b>SCH07M04036</b>
Kod EAN	<b>5902004777672</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel kaloryferowy 36mm SCH07M04036 SCHMITH

Specjalistyczny pędzel z naturalnym włosiem przeznaczony do malowania trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie za grzejnikami, wąskie kąty i głębokie wnęki. Konstrukcja z wydłużonym trzonkiem umożliwia precyzyjne nanoszenie farby bez konieczności demontażu instalacji.

Szerokość robocza 36 mm

Wysokość włosia 51 mm

Typ włosia Naturalne

Model SCH07M04036

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja kaloryferowa

Wydłużony trzonek o grubości 8 mm umożliwia swobodne operowanie pędzlem w wąskich przestrzeniach między ścianą a grzejnikiem, gdzie standardowe narzędzia nie mają dostępu. Profil zapewnia stabilność prowadzenia podczas pracy.

### Naturalne włosie 51 mm

Włosie naturalne charakteryzuje się lepszą chłonnością farby w porównaniu do syntetycznego, co przekłada się na mniejszą ilość zamakiwań podczas pracy. Wysokość 51 mm pozwala na efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

### Szerokość robocza 36 mm

Wymiar dopasowany do typowych przestrzeni montażowych grzejników płytowych i członowych. Zapewnia kompromis między wydajnością pracy a możliwością manewrowania w ograniczonej przestrzeni.

### Zastosowanie uniwersalne

Pędzel współpracuje z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi stosowanymi do malowania instalacji grzewczych i powierzchni w ich otoczeniu. Naturalne włosie sprawdza się przy aplikacji farb o różnej lepkości.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M04036
Marka	SCHMITH
Szerokość pędzla	36 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość trzonu	8 mm
Typ włosia	Naturalne
Typ pędzla	Kaloryferowy (grzejnikowy)

## Zastosowanie

- Malowanie przestrzeni za grzejnikami płytowymi i członowymi bez ich demontażu
- Pokrywanie farbą tylnych powierzchni grzejników i rur instalacyjnych
- Prace w wąskich kątach, wnękach okiennych i przy listwach przypodłogowych
- Malowanie przestrzeni między szafkami kuchennymi a ścianą
- Aplikacja farby w trudno dostępnych miejscach przy zabudowach meblowych
- Konserwacja i odnawianie powłok w miejscach o ograniczonym dostępie
- Prace wykończeniowe przy instalacjach sanitarnych i grzewczych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem sprawdzić stabilność osadzenia włosia w oprawie. W przypadku pracy z farbami wodnymi włosie można lekko zwilżyć wodą, co ułatwi pobieranie farby. Przy farbách rozpuszczalnikowych stosować pędzel w stanie suchym.

### **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy niezwłocznie oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z detergentem, w zależności od typu użytej farby. Włosie naturalne wymaga dokładnego wypłukania i osuszenia w pozycji poziomej lub w zawieszeniu włosiem w dół. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszonyj, z dala od źródeł ciepła. Unikać przechowywania z obciążonym włosiem, co może prowadzić do jego trwałego odkształcenia.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich wokół instalacji grzewczych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o pędzle płaskie o szerokościach 25-50 mm do powierzchni otwartych oraz wałki mini o średnicy 50-100 mm do większych fragmentów ścian między grzejnikami.

...