

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-kaloryferowy-50mm-sch07m04050-schmith-p-58925.html>

Pędzel kaloryferowy 50mm SCH07M04050 SCHMITH

Cena brutto	4,12 zł
Cena netto	3,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M04050
Kod producenta	SCH07M04050
Kod EAN	5902004777689
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel kaloryferowy 50mm SCH07M04050 SCHMITH

Specjalistyczny pędzel z naturalnym włosiem przeznaczony do malowania przestrzeni za grzejnikami i innych trudno dostępnych miejsc. Długi trzonek umożliwia pracę w wąskich szczelinach bez konieczności demontażu instalacji.

Szerokość robocza 50 mm

Wysokość włosia 51 mm

Grubość 8 mm

Model SCH07M04050

Charakterystyka

Naturalne włosie

Włosie naturalne o wysokości 51 mm zapewnia dobrą chłonność farby i elastyczność podczas pracy. Pozwala na równomierne nanoszenie farby bez pozostawiania smug, co jest istotne przy malowaniu trudno dostępnych powierzchni, gdzie możliwość poprawek jest ograniczona.

Kompaktowy profil

Grubość pędzla wynosząca 8 mm umożliwia swobodne wprowadzenie narzędzia w przestrzenie o ograniczonej dostępności. Płaski profil sprawdza się szczególnie przy malowaniu przestrzeni między grzejnikiem a ścianą, gdzie standardowe narzędzia nie mają zastosowania.

Wydłużony trzonek

Konstrukcja z przedłużonym trzonkiem eliminuje konieczność demontażu grzejników podczas malowania. Umożliwia komfortową pracę bez wymuszonej pozycji ciała, co jest szczególnie istotne przy malowaniu wielu punktów w ramach jednego remontu.

Szerokość 50 mm

Szerokość robocza 50 mm stanowi kompromis między wydajnością pracy a możliwością dotarcia do wąskich przestrzeni. Pozwala na pokrycie większej powierzchni w jednym pociągnięciu przy zachowaniu manewrowości w ograniczonej przestrzeni.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M04050
Producent	Schmith
Szerokość robocza	50 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość pędzla	8 mm
Typ włosia	Naturalne
Typ pędzla	Kaloryferowy

Zastosowanie

- Malowanie przestrzeni za grzejnikami ściennymi bez demontażu
- Pokrywanie farbą ścian w wąskich przestrzeniach między meblami
- Malowanie przestrzeni za rurami instalacyjnymi
- Prace w głębokich wnękach i trudno dostępnych kątach
- Malowanie powierzchni między elementami zabudowy
- Pokrywanie farbą przestrzeni w szafkach i zabudowach kuchennych
- Renowacja malarska bez konieczności demontażu instalacji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wstrząśnięcie pędzlem. Naturalne włosie można lekko zwilżyć wodą przed użyciem z farbami wodnymi – zwiększa to elastyczność i ułatwia nanoszenie. Przed użyciem farb rozpuszczalnikowych pędzel powinien być suchy.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu pracy pędzel należy niezwłocznie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą w przypadku farb akrylowych lub emulsyjnych, rozpuszczalnikiem lub benzyną lakową przy farbách olejnych. Włosie należy przepłukać do momentu, gdy wypłukiwana ciecz będzie całkowicie czysta. Po osuszeniu pędzel należy przechowywać w pozycji wiszącej lub leżącej, chroniąc włosie przed deformacją.

Kompatybilność z farbami

Naturalne włosie sprawdza się z większością farb wodnych, emulsyjnych i lateksowych. Można go również stosować z farbami olejnymi i ftalowymi. Nie zaleca się stosowania z preparatami zawierającymi silne rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić strukturę naturalnego włosia. Przed użyciem z nowym rodzajem farby warto przetestować pędzel na niewielkiej powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o standardowe pędzle płaskie w różnych szerokościach, wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety i pojemniki do farby. Przy malowaniu za grzejnikami przydatne mogą być również lampy inspekcyjne ułatwiające kontrolę pokrycia w słabo oświetlonych przestrzeniach.

...