

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-kaloryferowy-63mm-sch07m04063-schmith-p-58926.html>



Pędzel kaloryferowy 63mm SCH07M04063 SCHMITH

Cena brutto	4,92 zł
Cena netto	4,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M04063
Kod producenta	SCH07M04063
Kod EAN	5902004777696
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel kaloryferowy 63mm SCH07M04063 SCHMITH

Specjalistyczny pędzel z naturalnym włosiem przeznaczony do malowania trudno dostępnych miejsc za grzejnikami, w wąskich kątach i wnękach. Wydłużony trzonek umożliwia precyzyjne nanoszenie farby bez konieczności demontażu kaloryfera.

Szerokość 63 mm
Wysokość włosia 51 mm
Grubość 8 mm
Model SCH07M04063

Charakterystyka techniczna

Naturalne włosie 51 mm

Włosie naturalne zapewnia lepszą chłonność farby w porównaniu do włókien syntetycznych. Długość 51 mm pozwala na efektywne przenoszenie materiału malarskiego i równomierne pokrycie powierzchni, minimalizując ryzyko smug i nierównomierności.

Profil kaloryferowy

Wąska konstrukcja o grubości 8 mm umożliwia dotarcie do szczelin o szerokości zaledwie kilku centymetrów. Wydłużony trzonek pozwala na malowanie za kaloryferami bez konieczności ich odkręcania, co skraca czas prac remontowych.

Szerokość robocza 63 mm

Szerokość 63 mm stanowi kompromis między zwinnością a wydajnością. Pędzel jest wystarczająco wąski, by zmieścić się w ograniczonej przestrzeni, a jednocześnie pokrywa obszar pozwalający na sprawne wykonanie pracy.

Kompatybilność z farbami

Naturalne włosie współpracuje z farbami wodnymi, akrylowymi i ftalowymi. Materiał włosia zachowuje elastyczność podczas pracy, co przekłada się na płynne nanoszenie i lepszą kontrolę nad grubością warstwy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M04063
Producent	SCHMITH
Szerokość pędzla	63 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość	8 mm
Typ włosia	Naturalne
Typ pędzla	Kaloryferowy

Zastosowanie

- Malowanie przestrzeni za grzejnikami płytowymi i członowymi
- Pokrywanie farbą wąskich wnęk i załamań ścian
- Prace malarskie w szczelinach między meblami a ścianą
- Malowanie rur centralnego ogrzewania i instalacji
- Nanoszenie farby w trudno dostępnych kątach pomieszczeń
- Prace konserwacyjne przy elementach metalowych i drewnianych
- Renowacja starych kaloryferów żeliwnych
- Malowanie przestrzeni za wanną lub umywalką

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wygładzić włosie ręką, aby usunąć luźne włókna. W przypadku farb wodnych można lekko zwilżyć

pędzel wodą – ułatwi to rozprowadzanie materiału. Przy farbach rozpuszczalnikowych pędzel powinien być suchy.

Technika malowania

Zanurzaj pędzel w farbie na około 1/3 długości włosia. Nadmiar materiału usuwaj przez delikatne otarcie o krawędź pojemnika. Przy malowaniu za kaloryferem prowadź pędzel ruchami pionowymi lub poziomymi, dostosowując kierunek do kształtu powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy natychmiast oczyść pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z mydłem, w zależności od typu farby. Wypłucz włosie do momentu, gdy płyn będzie całkowicie przezroczysty. Wytrząśnij nadmiar wody i pozostaw do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół. Unikaj przechowywania w pozycji stojącej na włosiu, gdyż powoduje to trwałe odkształcenie.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle płaskie standardowe do powierzchni otwartych, wałki malarskie do dużych obszarów oraz pędzle radiatorowe o innych szerokościach (40 mm, 50 mm) do jeszcze węższych szczelin. Dodatkowo przydatne mogą być mieszadełka do farb i kuwety malarskie.

...