

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-katowy-e36-yt-54620-yato-p-23928.html>

PĘDZEL KĄTOWY E36 YT-54620 YATO

Cena brutto	8,20 zł
Cena netto	6,67 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54620
Kod producenta	YT-54620
Kod EAN	5906083053351
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel kątowy E36 YT-54620 YATO

Pędzel kątowy z zakrzywioną częścią roboczą przeznaczony do precyzyjnego malowania narożników, krawędzi i trudno dostępnych miejsc. Model E36 o szerokości 36 mm wyposażony w mieszane włosie naturalno-syntetyczne oraz lakierowany uchwyt z drewna bukowego.

Rozmiar E36 (36 mm)

Typ włosia Mieszane 50/50

Materiał uchwytu Drewno bukowe

Model YT-54620

Charakterystyka pędzla kąтового

Zakrzywiona część robocza

Charakterystyczna budowa z wygiętym włosiem umożliwia dotarcie do narożników, zakamarków i miejsc, gdzie standardowy pędzel prosty nie zapewnia odpowiedniej kontroli. Konstrukcja ta eliminuje konieczność skręcania nadgarstka pod nienaturalnym kątem podczas malowania wzdłuż listew przypodłogowych, framug czy krawędzi sufitowych.

Mieszane włosie 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym w proporcji 1:1 łączy zalety obu materiałów. Naturalna szczecina zapewnia dużą pojemność i równomierne rozprowadzanie farby, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa trwałość, odporność na ścieranie i zachowuje sprężystość nawet po wielokrotnym użyciu w farbách na bazie wody.

Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą i odpornością na odkształcenia. Lakierowanie zabezpiecza powierzchnię przed wchłanianiem wilgoci z farby i rozpuszczalników, co wydłuża żywotność uchwytu. Gładka powierzchnia zapobiega powstawaniu pęcherzy i odparzeniom dłoni podczas długotrwałej pracy.

Ocynkowana skuwka

Metalowa obejma łącząca włosie z uchwytem wykonana z ocynkowanej blachy zabezpiecza przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi. Odpowiednie zaciskanie skuwki zapobiega wypadaniu włókien i utrzymuje geometrię pędzla przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54620
Oznaczenie rozmiaru	E36
Szerokość pędzla	36 mm
Typ włosia	Mieszane (naturalne + syntetyczne)
Proporcje włosia	50% naturalne / 50% syntetyczne
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Stal ocynkowana
Konstrukcja	Pędzel kątowy z zakrzywioną częścią roboczą

Zastosowanie pędzla kąтового

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych bez taśmowania
- Precyzyjne wykończenie wzdłuż framug okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farby w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych
- Malowanie za grzejnikami i rurami instalacyjnymi
- Prace wykończeniowe przy łączeniach ścian o różnych kolorach
- Nakładanie impregnatów na drewno w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie mebli w miejscach styku elementów
- Malowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych

Kompatybilność z materiałami malarskimi

Mieszane włosie pędzla współpracuje z szerokim spektrum materiałów wykończeniowych. Naturalna szczecina sprawdza się w farbach olejnych i rozpuszczalnikowych, podczas gdy składnik syntetyczny zapewnia kompatybilność z farbami wodnymi.

Materiały kompatybilne

Farby emulsyjne, lateksowe, akrylowe, olejne i ftalowe. Lakiery alkidowe, poliuretanowe i nitrocelulozowe. Impregnaty do drewna na bazie wody i rozpuszczalników. Farby ceramiczne i emalii.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna przez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. Podczas pracy zanurzać włosie maksymalnie do połowy długości — głębsze moczenie powoduje gromadzenie się farby w skuwce i utrudnia czyszczenie.

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić zgodnie z typem użytej farby. Farby wodne zmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła do momentu, gdy wypłukiwana woda pozostanie przezroczysta. Farby rozpuszczalnikowe usuwać odpowiednim rozcieńczalnikiem, następnie przemyć wodą z mydłem. Włosie formować do pierwotnego kształtu i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzle przechowywać w pozycji zawieszonej lub poziomej, nigdy nie opierać na włosiu. Unikać kontaktu z bezpośrednim źródłem ciepła. Całkowicie wyschnięte pędzle można zabezpieczyć papierem lub folią, zachowując naturalny kształt włosia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli w różnych rozmiarach oraz pędzle proste do malowania dużych powierzchni. Taśmy malarskie ułatwią uzyskanie ostrych krawędzi, a pojemniki z wkładami jednorazowymi przyspieszą zmianę kolorów.

...