

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-katowy-e36-yt-54620-yato-p-23928.html>

## PĘDZEL KĄTOWY E36 YT-54620 YATO

Cena brutto	<b>8,20 zł</b>
Cena netto	<b>6,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54620</b>
Kod producenta	<b>YT-54620</b>
Kod EAN	<b>5906083053351</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel kątowy E36 YT-54620 YATO

Pędzel kątowy z zakrzywioną częścią roboczą przeznaczony do precyzyjnego malowania narożników, krawędzi i trudno dostępnych miejsc. Model E36 o szerokości 36 mm wyposażony w mieszane włosie naturalno-syntetyczne oraz lakierowany uchwyt z drewna bukowego.

Rozmiar E36 (36 mm)

Typ włosia Mieszane 50/50

Materiał uchwytu Drewno bukowe

Model YT-54620

### Charakterystyka pędzla kąтового

#### Zakrzywiona część robocza

Charakterystyczna budowa z wygiętym włosiem umożliwia dotarcie do narożników, zakamarków i miejsc, gdzie standardowy pędzel prosty nie zapewnia odpowiedniej kontroli. Konstrukcja ta eliminuje konieczność skręcania nadgarstka pod nienaturalnym kątem podczas malowania wzdłuż listew przypodłogowych, framug czy krawędzi sufitowych.

#### Mieszane włosie 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym w proporcji 1:1 łączy zalety obu materiałów. Naturalna szczecina zapewnia dużą pojemność i równomierne rozprowadzanie farby, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa trwałość, odporność na ścieranie i zachowuje sprężystość nawet po wielokrotnym użyciu w farbách na bazie wody.

### Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą i odpornością na odkształcenia. Lakierowanie zabezpiecza powierzchnię przed wchłanianiem wilgoci z farby i rozpuszczalników, co wydłuża żywotność uchwytu. Gładka powierzchnia zapobiega powstawaniu pęcherzy i odparzeniom dłoni podczas długotrwałej pracy.

### Ocynkowana skuwka

Metalowa obejmą łącząca włosie z uchwytem wykonana z ocynkowanej blachy zabezpiecza przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi. Odpowiednie zaciskanie skuwki zapobiega wypadaniu włókien i utrzymuje geometrię pędzla przez cały okres użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54620
Oznaczenie rozmiaru	E36
Szerokość pędzla	36 mm
Typ włosia	Mieszane (naturalne + syntetyczne)
Proporcje włosia	50% naturalne / 50% syntetyczne
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Stal ocynkowana
Konstrukcja	Pędzel kątowy z zakrzywioną częścią roboczą

## Zastosowanie pędzla kąтового

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych bez taśmowania
- Precyzyjne wykończenie wzdłuż framug okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farby w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych
- Malowanie za grzejnikami i rurami instalacyjnymi
- Prace wykończeniowe przy łączeniach ścian o różnych kolorach
- Nakładanie impregnatów na drewno w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie mebli w miejscach styku elementów
- Malowanie elementów dekoracyjnych i detali architektonicznych

## Kompatybilność z materiałami malarskimi

---

Mieszane włosie pędzla współpracuje z szerokim spektrum materiałów wykończeniowych. Naturalna szczecina sprawdza się w farbach olejnych i rozpuszczalnikowych, podczas gdy składnik syntetyczny zapewnia kompatybilność z farbami wodnymi.

### **Materiały kompatybilne**

Farby emulsyjne, lateksowe, akrylowe, olejne i ftalowe. Lakiery alkidowe, poliuretanowe i nitrocelulozowe. Impregnaty do drewna na bazie wody i rozpuszczalników. Farby ceramiczne i emalii.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna przez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. Podczas pracy zanurzać włosie maksymalnie do połowy długości — głębsze moczenie powoduje gromadzenie się farby w skuwce i utrudnia czyszczenie.

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić zgodnie z typem użytej farby. Farby wodne zmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła do momentu, gdy wypłukiwana woda pozostanie przezroczysta. Farby rozpuszczalnikowe usuwać odpowiednim rozcieńczalnikiem, następnie przemyć wodą z mydłem. Włosie formować do pierwotnego kształtu i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

### **Przechowywanie**

Pędzle przechowywać w pozycji zawieszonej lub poziomej, nigdy nie opierać na włosiu. Unikać kontaktu z bezpośrednim źródłem ciepła. Całkowicie wyschnięte pędzle można zabezpieczyć papierem lub folią, zachowując naturalny kształt włosia.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli w różnych rozmiarach oraz pędzle proste do malowania dużych powierzchni. Taśmy malarskie ułatwią uzyskanie ostrych krawędzi, a pojemniki z wkładami jednorazowymi przyspieszą zmianę kolorów.

...