

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-katowy-e63-yt-54622-yato-p-23930.html>

PĘDZEL KĄTOWY E63 YT-54622 YATO

Cena brutto	16,24 zł
Cena netto	13,20 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54622
Kod producenta	YT-54622
Kod EAN	5906083053375
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel kątowy E63 YT-54622 YATO

Pędzel kątowy o szerokości 63 mm z zakrzywioną częścią roboczą, przeznaczony do precyzyjnego malowania trudno dostępnych miejsc, narożników i elementów grzewczych. Włosie mieszane 50/50 zapewnia kompatybilność z farbami olejnymi, emulsyjnymi i lakierami.

Rozmiar E63 (63 mm)

Typ włosia Mieszane 50/50

Uchwyt Drewno bukowe lakierowane

Model YT-54622

Charakterystyka techniczna pędzla kąтового

Zakrzywiona część robocza

Konstrukcja z zagięciem umożliwia dostęp do miejsc, których nie osiągną standardowe pędzle płaskie. Przydatna przy malowaniu za grzejnikami, w narożnikach wewnętrznych oraz przy krawędziach ram okiennych i drzwiowych.

Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny i włókna syntetycznego łączy zalety obu materiałów: szczecina naturalna zapewnia dobre pobieranie farby, włókno syntetyczne zwiększa trwałość i ułatwia czyszczenie. Proporcje 50/50 sprawdzają się zarówno z farbami wodorozcieńczalnymi, jak i rozpuszczalnikowymi.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć. Lakierowane wykończenie zabezpiecza przed wchłanianiem farby i ułatwia utrzymanie higieny narzędzia podczas wielokrotnego użytkowania.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha zapobiega korozji podczas pracy z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikami. Mocowanie włosia w skuwce zabezpiecza przed jego wypadaniem podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54622
Oznaczenie rozmiaru	E63
Szerokość części roboczej	63 mm
Typ włosia	Mieszane (szczecina naturalna + włókno syntetyczne)
Proporcje włosia	50% szczecina naturalna / 50% włókno syntetyczne
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Kształt części roboczej	Zakrzywiony (kątowy)

Zastosowanie pędzla kąтового E63

- Malowanie za grzejnikami i rurami instalacyjnymi
- Precyzyjne wykończenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- Malowanie krawędzi ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farby na listwy przypodłogowe i sufitowe
- Renowacja mebli z licznymi zakamarkami
- Malowanie balustrad i elementów ozdobnych
- Nakładanie impregnatów w trudno dostępnych miejscach
- Lakierowanie powierzchni z zagłębieniami

Kompatybilność z rodzajami farb

Pędzel współpracuje z farbami olejnymi, emulsyjnymi, lateksowymi, ceramicznymi oraz lakierami. Włosie mieszane umożliwia stosowanie zarówno preparatów wodorozcieńczalnych, jak i rozpuszczalnikowych. Po zakończeniu pracy należy wyczyścić pędzel odpowiednim środkiem – wodą z detergentem dla farb emulsyjnych lub rozpuszczalnikiem dla farb olejnych.

Rozmiar E63 w praktyce

Oznaczenie E63 określa szerokość części roboczej na 63 mm. Jest to rozmiar uniwersalny, który sprawdza się w większości prac malarskich wymagających dostępu do trudnych miejsc. Szerokość 63 mm pozwala na efektywne pokrycie powierzchni przy zachowaniu precyzji – jest wystarczająco wąski do pracy w narożnikach, a jednocześnie na tyle szeroki, by nie wydłużać nadmiernie czasu malowania.

Przy wyborze rozmiaru pędzla kątownego warto uwzględnić typ wykonywanej pracy: do bardzo wąskich szczelin i detali lepiej sprawdzą się mniejsze rozmiary (np. E40-E50), podczas gdy do malowania większych powierzchni za grzejnikami można rozważyć szersze pędzle (E75-E100).

Konserwacja i użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o czystą powierzchnię. Podczas pracy nie zanurzać włosa w farbie głębiej niż na 2/3 jego długości – zapobiega to przedostawaniu się farby do skuwki i uchwytu.

Po zakończeniu malowania niezwłocznie oczyścić pędzel: farby wodorozcieńczalne zmyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem. Włosie należy wypłukać do momentu, gdy wypływająca woda będzie czysta. Po wyschnięciu przechowywać pędzel w pozycji wiszącej lub leżącej – nigdy nie stawiać na włosiu, ponieważ powoduje to jego trwałe odkształcenie.