

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-lawkowiec-170mm-sch07m07170-schmith-p-58938.html>

Pędzel ławkowiec 170mm SCH07M07170 SCHMITH

Cena brutto	30,29 zł
Cena netto	24,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M07170
Kod producenta	SCH07M07170
Kod EAN	5902004777818
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel ławkowiec 170mm SCH07M07170 SCHMITH

Pędzel typu ławkowiec o szerokości 170 mm przeznaczony do malowania dużych powierzchni. Konstrukcja z gęstym włosiem naturalnym i drewnianym trzonkiem zapewnia efektywne rozprowadzanie farby na ścianach, elewacjach i ogrodzeniach.

Szerokość 170 mm

Wysokość włosia 64 mm

Grubość 70 mm

Model SCH07M07170

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 170 mm

Szeroki pędzel umożliwia pokrycie dużej powierzchni jednym pociągnięciem, co skraca czas malowania ścian, płotów czy elewacji. Format 170 mm to standard w pracach remontowych przy większych projektach.

Wysokość włosia 64 mm

Długie włosie zapewnia dobrą absorpcję farby i elastyczność podczas malowania. Parametr ten wpływa na to, jak dużo farby pędzel może przenieść na powierzchnię bez konieczności częstego zamaczania.

Grubość 70 mm

Znaczna grubość pędzla zwiększa pojemność włosia, co pozwala na jednorazowe nałożenie większej ilości farby. Przekłada się to na mniejszą liczbę przerw w pracy i bardziej równomierne pokrycie powierzchni.

Drewniany trzonek

Trzonek wykonany z drewna zapewnia wygodny chwyt i dobrą równowagę narzędzia podczas długotrwałej pracy. Naturalny materiał absorbuje wilgoć z dłoni, co zmniejsza ryzyko poślizgu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M07170
Producent	Schmith
Typ pędzla	Ławkowiec
Szerokość	170 mm
Wysokość włosia	64 mm
Grubość	70 mm
Materiał trzonu	Drewno

Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi
- Prace elewacyjne przy malowaniu fasad budynków
- Nakładanie farby na ogrodzenia drewniane i metalowe
- Gruntowanie dużych powierzchni przed malowaniem
- Malowanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace konserwacyjne przy dużych konstrukcjach drewnianych
- Nakładanie impregnatów na powierzchnie zewnętrzne
- Malowanie bram garażowych i drzwi zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie, przeciągając pędzel kilkakrotnie przez dłoń. Dla farb wodnych warto lekko

zwilżyć włosie wodą, co ułatwi rozprowadzanie farby i zapobiegnie jej zbyt szybkiemu schnięciu na pędzlu.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania pędzel należy dokładnie przepłukać rozpuszczalnikiem odpowiednim do rodzaju użytej farby (woda dla farb akrylowych, rozcieńczalnik dla farb olejnych). Włosie powinno zostać wyprostowane i wysuszone w pozycji wiszącej lub poziomej, nigdy nie należy pozostawiać pędzla opartego na włosiu.

Kompatybilność z farbami

Pędzel ławkowiec z włosiem naturalnym współpracuje z większością farb – emulsyjnymi, akrylowymi, olejnymi oraz farbami do drewna. Przed użyciem z farbami chemicznymi warto sprawdzić zalecenia producenta farby dotyczące rodzaju narzędzi.

...