

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-lawkowiec-180mm-sch07m07180-schmith-p-58939.html>

Pędzel ławkowiec 180mm SCH07M07180 SCHMITH

Cena brutto	33,67 zł
Cena netto	27,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M07180
Kod producenta	SCH07M07180
Kod EAN	5902004777825
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel ławkowiec 180mm SCH07M07180 SCHMITH

Pędzel ławkowiec to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do malowania dużych, płaskich powierzchni. Model SCH07M07180 marki Schmith charakteryzuje się szerokością roboczą 180 mm oraz gęsto osadzonym włosiem o wysokości 70 mm, co umożliwia równomierne nakładanie farby na ściany, elewacje czy ogrodzenia.

Szerokość robocza **180 mm**

Wysokość włosia **70 mm**

Grubość pędzla **80 mm**

Materiał trzonka **Drewno**

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 180 mm

Parametr określający aktywną powierzchnię pędzla. Szerokość 180 mm pozwala na pokrycie dużego obszaru jednym pociągnięciem, co skraca czas pracy przy malowaniu ścian czy elewacji. Pędzel tej szerokości sprawdza się szczególnie przy powierzchniach powyżej 10 m².

Wysokość włosia 70 mm

Długość włókien roboczych wpływa na pojemność pędzla i sposób rozprowadzania farby. Włosie o wysokości 70 mm zapewnia elastyczność niezbędną do równomiernego nakładania powłoki oraz pozwala na absorpcję większej ilości farby, co zmniejsza częstotliwość zamaczania.

Grubość 80 mm

Grubość korpusu pędzla determinuje jego pojemność i wytrzymałość. Wartość 80 mm oznacza gęste osadzenie włosia, co przekłada się na lepszą retencję farby i możliwość pracy z gęstszymi preparatami bez utraty kontroli nad narzędziem.

Drewniany trzonek

Naturalny materiał trzonka zapewnia ergonomiczny chwyt i odprowadzanie wilgoci z dłoni podczas długotrwałej pracy. Drewno charakteryzuje się odpowiednią wagą, która ułatwia kontrolowanie pędzla bez nadmiernego obciążania nadgarstka.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M07180
Producent	Schmith
Szerokość robocza	180 mm
Wysokość włosia	70 mm
Grubość pędzla	80 mm
Materiał trzonka	Drewno
Typ pędzla	Ławkowiec

Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Pokrywanie elewacji zewnętrznych farbami fasadowymi
- Nakładanie farby na ogrodzenia drewniane i metalowe
- Gruntowanie dużych powierzchni płaskich
- Malowanie płyt gipsowo-kartonowych i OSB
- Pokrywanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Renowacja drewnianych elementów konstrukcyjnych
- Aplikacja lakierów i impregnatów na szerokich powierzchniach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wytrzepanie pędzla. W przypadku farb na bazie wody warto zwilżyć włosie czystą wodą i osuszyć do wilgotności – zapobiega to nadmiernemu wchłanianiu farby przez suche włókna.

Czyszczenie po pracy

Bezpośrednio po zakończeniu malowania należy usunąć nadmiar farby poprzez wyciśnięcie włosia. Następnie dokładnie przepłukać pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb wodnych, terpentyna dla olejnych) aż do uzyskania czystego płynu. Włosie należy uformować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Przechowywanie pędzla w pozycji wiszącej lub poziomej zapobiega deformacji włosia. Nie należy opierać pędzla na włosiu ani pozostawiać go zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas – powoduje to trwałe uszkodzenie struktury włókien.

Produkty powiązane

Do pracy z pędzlem ławkowieckim warto rozważyć: kuwety malarskie o szerokości minimum 20 cm, wkłady wymienne do kuwet, taśmy malarskie zabezpieczające krawędzie oraz pojemniki na rozpuszczalniki do czyszczenia narzędzi.
