

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-lawkowiec-190mm-sch07m07190-schmith-p-58940.html>

## Pędzel ławkowiec 190mm SCH07M07190 SCHMITH

Cena brutto	<b>42,66 zł</b>
Cena netto	<b>34,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M07190</b>
Kod producenta	<b>SCH07M07190</b>
Kod EAN	<b>5902004777832</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel ławkowiec 190mm SCH07M07190 SCHMITH

Pędzel ławkowiec Schmith to narzędzie przeznaczone do malowania dużych powierzchni płaskich. Szerokość robocza 190 mm pozwala na efektywne pokrywanie ścian, elewacji i ogrodzeń przy zachowaniu równomiernego nakładu farby.

Szerokość robocza **190 mm**

Wysokość włosia **70 mm**

Grubość pędzla **90 mm**

Materiał trzonka **Drewno**

### Charakterystyka techniczna

#### Szerokość robocza 190 mm

Duża powierzchnia robocza umożliwia pokrycie około 0,2 m<sup>2</sup> przy jednym pociągnięciu. Parametr ten bezpośrednio wpływa na czas realizacji prac malarskich na dużych powierzchniach – zmniejsza liczbę pociągnięć i przyspiesza nakładanie farby.

#### Wysokość włosia 70 mm

Długie włosie zapewnia większą pojemność farby w pojedynczym zanurzeniu. Pozwala to na malowanie dłuższych odcinków powierzchni bez konieczności częstego pobierania materiału, co wpływa na ciągłość pracy i równomierność pokrycia.

### Grubość 90 mm

Grubość pędzla określa objętość włosa i jego zdolność do absorpcji farby. Parametr 90 mm oznacza, że pędzel może zatrzymać znaczną ilość materiału, co przekłada się na dłuższe prace bez ponownego zamaczania i lepszą kontrolę nad ilością nakładanej farby.

### Drewniany trzonek

Trzonek wykonany z drewna charakteryzuje się naturalnym chwytem i odpowiednią masą, która stabilizuje narzędzie podczas pracy. Drewno absorbuje wilgoć z dłoni, zapewniając pewny chwyt także podczas długotrwałego użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M07190
Producent	Schmith
Szerokość robocza	190 mm
Wysokość włosa	70 mm
Grubość pędzla	90 mm
Materiał trzonka	Drewno
Typ pędzla	Ławkowiec

## Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Nakładanie farb na elewacje budynków
- Malowanie ogrodzeń drewnianych i metalowych
- Gruntowanie dużych powierzchni
- Malowanie płotów i balustrad
- Prace przy renowacji fasad
- Nakładanie impregnatów na powierzchnie drewniane
- Malowanie bram garażowych i wrót

### Czym jest pędzel ławkowiec

Ławkowiec to typ pędzla charakteryzujący się dużą szerokością roboczą i płaską konstrukcją. Nazwa pochodzi od tradycyjnego zastosowania - malowania ławek i innych długich, płaskich powierzchni. Obecnie ławkowce są standardowym narzędziem do prac wymagających szybkiego pokrycia dużych obszarów przy zachowaniu równomiernego nakładu materiału.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczesać włosie pędzla, aby usunąć luźne włókna. Podczas malowania zanurzaj pędzel do 2/3 wysokości włosia – głębsze zanurzenie utrudnia kontrolę nad ilością farby i może prowadzić do kapania.

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb wodnych, terpentyna lub benzyna lakiernicza dla farb olejnych). Dokładne płukanie i usunięcie resztek farby z podstawy włosia wydłuża żywotność narzędzia. Pędzel powinien schnąć w pozycji zawieszony lub leżący płasko – suszenie w pozycji pionowej z włosiem skierowanym do góry może spowodować gromadzenie się wody w oprawie i poluzowanie włosia.

### **Dobór pędzla do rodzaju farby**

Pędzle ławkowce z włosiem naturalnym lub mieszanym sprawdzają się przy farbách olejnych i lakierach, ponieważ naturalne włókna lepiej rozprowadzają gęstsze materiały. Do farb wodnych można stosować pędzle z włosiem syntetycznym lub mieszanym – są one odporne na wilgoć i zachowują kształt podczas pracy z materiałami na bazie wody.

...