

Dane aktualne na dzień: 27-06-2026 06:25

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-lawkowiec-e70x170-yt-54650-yato-p-23934.html>



PĘDZEL ŁAWKOWIEC E70X170 YT-54650 YATO

Cena brutto	36,51 zł
Cena netto	29,68 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54650
Kod producenta	YT-54650
Kod EAN	5906083053603
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel ławkowiec E70x170 YT-54650 YATO

Pędzel ławkowiec to profesjonalne narzędzie malarskie przeznaczone do malowania dużych powierzchni płaskich. Model YATO YT-54650 o wymiarach E70x170 mm łączy syntetyczne włosie o wysokiej sprężystości z ergonomicznym uchwytem z lakierowanego drewna bukowego.

Wymiar E70 x 170 mm
Typ włosia Syntetyczne
Materiał uchwyty Drewno bukowe lakierowane
Model YT-54650

Charakterystyka pędzla ławkowca YATO

Wymiar E70x170 mm

Szerokość 70 mm i długość włosia 170 mm umożliwiają pokrycie dużej powierzchni w jednym pociągnięciu. Taki rozmiar sprawdza się przy malowaniu fasad, ścian wewnętrznych oraz elementów ogrodzeń, gdzie kluczowa jest wydajność pracy.

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się stałą sprężystością niezależnie od wilgotności oraz równomiernym uwalnianiem farby. W przeciwieństwie do włosa naturalnego nie chłoną nadmiernie wody, co zapobiega rozwarstwianiu się farb dyspersyjnych podczas aplikacji.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe po lakierowaniu tworzy gładką, odporną na wilgoć powierzchnię. Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy, redukując zmęczenie dłoni przy malowaniu dużych powierzchni.

Konstrukcja typu ławkowiec

Specyficzny kształt pędzla z szerokim, płaskim włosiem pozwala na szybkie nanoszenie farby na płaskie powierzchnie. Konstrukcja ta różni się od pędzli płaskich mniejszym zagęszczeniem włosa, co ułatwia pracę z farbami o gęstej konsystencji.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54650
Typ pędzla	Ławkowiec
Wymiary	E70 x 170 mm
Szerokość włosa	70 mm
Długość włosa	170 mm
Rodzaj włosa	Syntetyczne
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Zastosowanie	Farby wodne, olejne, lakiery

Zastosowanie pędzla ławkowca

- Malowanie fasad budynków i elewacji zewnętrznych farbami elewacyjnymi
- Nakładanie farb dyspersyjnych na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Malowanie drewnianych elementów ogrodzeń, płotów i balustrad
- Aplikacja impregnatów i lazur na powierzchnie drewniane
- Malowanie mebli ogrodowych i konstrukcji drewnianych
- Nakładanie farb i lakierów na duże powierzchnie płaskie
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powłok malarskich
- Gruntowanie dużych powierzchni przed właściwym malowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem pędzel należy lekko zwilżyć wodą (dla farb wodnych) lub rozcieńczalnikiem (dla farb olejnych), a następnie dokładnie wytrzeć. Zabieg ten usuwa luźne włókna i kondycjonuje włosie do pracy.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania pędzel należy niezwłocznie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem. Farby wodne wmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne usuwać benzyna lakierową lub white spirit. Płukać do momentu całkowitego usunięcia farby z włosia.

Przechowywanie

Czysty pędzel suszyć w pozycji pionowej włosiem do góry lub zawiesić włosiem w dół. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłużej niż kilka godzin, gdyż powoduje to trwałe odkształcenie włosia. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed uszkodzeniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć dodatkowe narzędzia: wałki malarskie do większych powierzchni, pędzle płaskie mniejszych rozmiarów do detali, kuwety malarskie oraz taśmy maskujące do zabezpieczania krawędzi.