

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 20:25

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-lawkowiec-e80x180-yt-54651-yato-p-23935.html>



PĘDZEL ŁAWKOWIEC E80X180 YT-54651 YATO

Cena brutto	47,36 zł
Cena netto	38,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54651
Kod producenta	YT-54651
Kod EAN	5906083053610
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel ławkowiec E80x180 YT-54651 YATO

Pędzel malarski typu ławkowiec o wymiarach E80x180 mm z włosiem syntetycznym i drewnianym korpusem, przeznaczony do malowania dużych powierzchni wszystkimi rodzajami farb i lakierów.

Typ pędzla Ławkowiec
Rozmiar E80 x 180 mm
Włosie Syntetyczne
Korpus Drewno bukowe

Charakterystyka pędzla ławkowca E80x180

Konstrukcja z drewna bukowego

Korpus i uchwyt wykonane z lakierowanego drewna bukowego zapewniają trwałość oraz odpowiednią masę pędzla, co przekłada się na stabilność podczas nakładania farby na duże powierzchnie. Bukowa rękojeść charakteryzuje się odpornością na wilgoć i deformacje.

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne zachowują elastyczność i kształt podczas pracy z farbami wodnymi, olejnymi i lakierami. Syntetyczne włosie nie chłonie nadmiernie farby i umożliwia równomierne jej rozprowadzanie bez pozostawiania smug.

Wymiary E80x180 mm

Szerokość 80 mm i długość włosia 180 mm umożliwiają pokrycie dużej powierzchni jednym pociągnięciem. Oznaczenie "E" wskazuje na europejski standard wymiarów pędzli malarskich, stosowany w profesjonalnym budownictwie.

Uniwersalność zastosowania

Pędzel współpracuje z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, emaliami, lakierami oraz preparatami gruntującymi. Konstrukcja umożliwia pracę zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych bez utraty komfortu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54651
Marka	YATO
Typ pędzla	Ławkowiec
Rozmiar	E80 x 180 mm
Szerokość włosia	80 mm
Długość włosia	180 mm
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Materiał korpusu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Kod EAN	5906083053610

Zastosowanie pędzla ławkowca

- Malowanie fasad budynków farbami elewacyjnymi
- Nakładanie farb emulsyjnych na ściany wewnętrzne
- Gruntowanie dużych powierzchni przed malowaniem
- Malowanie płotów, ogrodzeń i konstrukcji drewnianych
- Nakładanie lakierów i impregnatów na powierzchnie drewniane
- Malowanie sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych
- Prace renowacyjne przy starych tynkach i elewacjach
- Nakładanie farb olejnych na elementy metalowe

Czym różni się ławkowiec od standardowego pędzla płaskiego

Ławkowiec charakteryzuje się znacznie dłuższym włosiem (180 mm) w porównaniu do standardowych pędzli płaskich (30-60 mm). Większa długość włosia pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości farby, co redukuje liczbę maczań pędzla i przyspiesza malowanie rozległych powierzchni. Konstrukcja ławkowca sprawdza się szczególnie przy pracach elewacyjnych, gdzie kluczowa jest wydajność.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wyczesanie pędzla. Podczas pracy z farbami wodnymi pędzel można okresowo płukać w czystej wodzie, co zapobiega wysychaniu farby w głębi włosia.

Po zakończeniu malowania pędzel wymaga dokładnego oczyszczenia. Farby wodne usuwa się letnią wodą z dodatkiem mydła, natomiast farby olejne i lakiery wymagają zastosowania rozpuszczalnika odpowiedniego do typu zastosowanej farby. Pędzel należy płukać do momentu, gdy wypłukiwana ciecz będzie całkowicie czysta.

Wyschnięty pędzel przechowuje się w pozycji wiszącej lub leżącej, unikając ustawiania na włosiu, co mogłoby spowodować trwałe odkształcenie. Lakierowana powierzchnia drewna bukowego nie wymaga dodatkowej konserwacji, jednak należy unikać długotrwałego moczenia uchwytu w wodzie.

Produkty powiązane

Do pracy z pędzlem ławkowcem warto rozważyć: wiadro malarskie z sitkiem do odciskania nadmiaru farby, kuwetę malarską ułatwiającą równomierne nabieranie materiału, rozpuszczalniki odpowiednie do typu stosowanych farb oraz szczotki druciane do czyszczenia pędzla z zaschnięć.