

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-20mm-09581-vorel-p-5810.html>

## Pędzel okrągły 20mm 09581 VOREL



Cena brutto	<b>2,69 zł</b>
Cena netto	<b>2,19 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>09581</b>
Kod producenta	<b>09581</b>
Kod EAN	<b>5906083095818</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Wymiar [mm]	<b>20</b>

### Opis produktu

#### Pędzel okrągły 20mm VOREL 09581

Pędzel malarski okrągły z naturalnym włosiem przeznaczony do precyzyjnych prac wykończeniowych, malowania detali oraz aplikacji farb i impregnatów na mniejszych powierzchniach. Model 09581 wyposażony w skuwkę ze stali oraz ergonomiczny trzonek.

Szerokość pędzla 20 mm

Rodzaj włosia Naturalne

Współczynnik TOPS 60

Materiał skuwki Blacha stalowa

### Charakterystyka pędzla malarskiego

#### Naturalne włosie z współczynnikiem TOPS 60

Włosie naturalne zapewnia większą chłonność farby i płynniejsze jej rozprowadzanie w porównaniu do włókien syntetycznych. Współczynnik TOPS 60 określa jakość końcówek włosia — wartość 60 oznacza, że 60% włókien zachowało naturalne zakończenia, co przekłada się na lepsze właściwości aplikacyjne i mniejsze smugowanie.

### Szerokość robocza 20 mm

Pędzel o średnicy 20 mm umożliwia precyzyjne malowanie detali, krawędzi, listew oraz trudno dostępnych miejsc. Rozmiar ten sprawdza się przy wykończeniach, gdzie wymagana jest kontrola nad ilością nakładanej farby oraz dokładność wykonania.

### Skuwka ze stali

Stalowa skuwka zapewnia trwałe mocowanie włosia do trzonu i zapobiega jego wypadaniu podczas intensywnego użytkowania. Odporność na korozję wydłuża żywotność narzędzia, szczególnie przy pracy z farbami na bazie wody.

### Trzonek z tworzywa imitującego drewno

Ergonomiczny kształt trzonu zapewnia pewny chwyt i komfort podczas dłuższych prac. Tworzywo sztuczne jest odporne na wilgoć i rozpuszczalniki, co ułatwia czyszczenie i konserwację pędzla.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09581
Szerokość pędzla	20 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Współczynnik TOPS	60
Materiał trzonu	Tworzywo imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Kształt pędzla	Okrągły

## Zastosowanie pędzla okrągłego 20mm

- Malowanie farbami olejnymi na powierzchniach drewnianych i metalowych
- Aplikacja farb akrylowych do prac wykończeniowych wewnętrznych
- Nakładanie farb wodnych na ściany, meble i elementy dekoracyjne
- Malowanie impregnatami do drewna, szczególnie przy konserwacji mebli ogrodowych
- Precyzyjne malowanie ram okiennych, drzwiowych i listew przypodłogowych
- Prace renowacyjne wymagające dokładności przy krawędziach i narożnikach
- Nakładanie lakierów i politur na małych powierzchniach
- Detale malarskie w pracach modelarskich i hobbystycznych

---

## Kompatybilność z rodzajami farb

Naturalne włosie sprawdza się z farbami olejnymi, alkidowymi, akrylowymi oraz wodnorozpuszczalnymi. Przed użyciem z farbami na bazie rozpuszczalników zaleca się zwilżenie włosia wodą i delikatne osuszenie — zapobiega to nadmiernemu wchłanianiu rozpuszczalnika i ułatwia późniejsze czyszczenie.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne przeciągnięcie pędzla po dłoni. Podczas malowania zanurzaj pędzel na maksymalnie 1/3 długości włosia — zapobiega to gromadzeniu się farby przy skuwce i ułatwia kontrolę nad narzędziem.

Po zakończeniu pracy natychmiast czyść pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (w zależności od typu farby). Usuwać farbę od skuwki w kierunku końcówek włosia. Po umyciu nadaj włosiu pierwotny kształt i pozostaw pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Nie pozostawiaj pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłużej niż to konieczne — powoduje to trwałe odkształcenie włosia. Przechowuj suche pędzle w pozycji poziomej lub zawieszony, aby uniknąć deformacji końcówek.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle płaskie w szerokościach 25-50 mm do większych powierzchni oraz wałki malarskie do szybkiego pokrywania ścian. Do czyszczenia zaleca się dedykowane rozpuszczalniki odpowiednie do typu stosowanych farb.