

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-30mm-sch07m05021-schmith-p-58928.html>

Pędzel okrągły 30mm SCH07M05021 SCHMITH

Cena brutto	4,92 zł
Cena netto	4,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M05021
Kod producenta	SCH07M05021
Kod EAN	5902004777719
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel okrągły 30mm SCH07M05021 SCHMITH

Pędzel malarski z naturalnym włosiem przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja okrągła zapewnia kontrolowane dozowanie materiału i dostęp do trudniejszych miejsc.

Średnica 30 mm

Wysokość włosia 51 mm

Typ włosia naturalne

Materiał trzonka drewno

Charakterystyka techniczna

Naturalne włosie 51 mm

Włosie naturalne charakteryzuje się lepszą kapilarością niż syntetyczne — skuteczniej wchłania i zatrzymuje farbę, co pozwala na dłuższą pracę bez ponownego moczenia pędzla. Wysokość 51 mm zapewnia odpowiednią elastyczność i precyzję nanoszenia.

Średnica 30 mm

Średnica 30 mm to kompromis między szybkością pracy a precyzją. Pędzel tej wielkości nadaje się do malowania powierzchni o średniej wielkości, listew, ram okiennych czy elementów mebli, gdzie wymagana jest kontrola nad ilością nakładanej farby.

Okrągły kształt

Konstrukcja okrągła umożliwia obrotowe ruchy podczas malowania, co ułatwia pracę przy elementach cylindrycznych i narożnikach. Pędzel równomiernie rozprowadza materiał we wszystkich kierunkach, minimalizując ślady pociągnięć.

Drewniany trzonek

Trzonek drewniany zapewnia ergonomiczny chwyt i naturalny balans narzędzia. Materiał nie ślizga się w dłoni nawet przy dłuższej pracy, a jego waga nie obciąża nadgarstka podczas precyzyjnych prac.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M05021
Producent	SCHMITH
Średnica pędzla	30 mm
Wysokość włosia	51 mm
Typ włosia	naturalne
Kształt	okrągły
Materiał trzonka	drewno

Zastosowanie

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Nakładanie farby na ramy okienne i drzwiowe
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Impregnacja balustrad i słupków
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie rur i elementów instalacyjnych
- Konserwacja drewnianych elementów elewacji
- Nakładanie gruntów i podkładów na małe powierzchnie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w czystej wodzie (dla farb wodnych) lub rozpuszczalniku (dla farb olejnych), aby

usunąć luźne włosie. Następnie wytrzeć do wilgotna — lekko wilgotne włosie lepiej pobiera farbę.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy natychmiast wypłukać pędzel w odpowiednim rozpuszczalniku lub wodzie, aż ciecz będzie czysta. Nadmiar wilgoci usunąć przez delikatne wyciśnięcie włosa od nasady w kierunku końcówki. Suszyć w pozycji poziomej lub włosem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszony włosem w dół. Unikać składowania na włosiu, co może prowadzić do trwałego odkształcenia. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas.

...