

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-40mm-09585-vorel-p-5910.html>

Pędzel okrągły 40mm 09585 VOREL



Cena brutto	5,63 zł
Cena netto	4,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09585
Kod producenta	09585
Kod EAN	5906083095856
Producent	Vorel
Rodzaj włosa	naturalne
Wymiar [mm]	40
Jednostka	SZT

Opis produktu

Pędzel okrągły 40mm VOREL 09585

Pędzel malarski okrągły z naturalnym włosiem o średnicy 40 mm, przeznaczony do precyzyjnych prac wykończeniowych z farbami olejnymi, akrylowymi i wodnymi oraz impregnatami.

Szerokość 40 mm

Włosie Naturalne

Współczynnik TOPS 60

Model 09585

Charakterystyka pędzla malarskiego okrągłego

Naturalne włosie z współczynnikiem TOPS 60

Włosie naturalne zapewnia lepszą chłonność farby i równomierne jej rozprowadzanie w porównaniu do włókien syntetycznych. Współczynnik TOPS 60 określa procent włosa najwyższej jakości w pędzlu — wartość 60 oznacza, że 60% włókien to szczecina klasy premium o optymalnej długości i elastyczności.

Skuwka ze stali nierdzewnej

Metalowa oprawa wykonana ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi. Zapewnia trwałe mocowanie włosia do trzonu i zapobiega jego wypadaniu podczas intensywnego użytkowania.

Średnica 40 mm — zastosowanie

Pędzel okrągły o średnicy 40 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Sprawdza się przy malowaniu detali architektonicznych, listew, krawędzi, mebli oraz powierzchni wymagających dokładności w trudno dostępnych miejscach.

Trzonek imitujący drewno

Rękojeść wykonana z tworzywa imitującego strukturę drewna łączy walory estetyczne z praktycznymi — jest lżejsza od drewnianej, odporna na wilgoć i pęknięcia, zapewniając ergonomiczny chwyt podczas długotrwałych prac.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	09585
Typ pędzla	Okrągły
Szerokość/średnica	40 mm
Materiał włosia	Naturalne
Współczynnik TOPS	60
Materiał skuwki	Stal nierdzewna
Materiał trzonu	Imitacja drewna

Zastosowanie pędzla okrągłego 40mm

- Malowanie farbami olejnymi — lakiery, emalie olejno-ftalowe
- Malowanie farbami akrylowymi — farby lateksowe, akrylowe do drewna
- Malowanie farbami wodnymi — farby dyspersyjne, emulsyjne
- Nakładanie impregnatów do drewna — lazury, oleje, bejce
- Prace wykończeniowe — malowanie listew, futryn, krawędzi
- Malowanie mebli — stolarka meblowa, renowacja
- Detale architektoniczne — gzymsy, ozdoby, profile
- Prace konserwatorskie — renowacja elementów drewnianych

Jak dobrać pędzel do rodzaju farby

Naturalne włosie sprawdza się z farbami olejnymi i rozpuszczalnikowymi, ponieważ jest odporne na działanie rozcieńczalników. Można je stosować również z farbami wodnymi, choć wymagają dokładniejszego czyszczenia po pracy. Przed pierwszym użyciem warto zanurzyć pędzel w wodzie na kilka minut — naturalne włosie nabiera wtedy elastyczności.

Konserwacja pędzla malarskiego

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem (white spirit dla farb olejnych, woda z mydłem dla farb wodnych). Włosie należy wypłukać do momentu, gdy płyn będzie całkowicie przezroczysty. Po oczyszczeniu pędzel trzeba delikatnie odcisnąć, nadać właściwy kształt włosiu i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej — nigdy w pozycji opartej na włosiu.

Przechowywanie pędzla w pozycji pionowej włosiem do góry zapobiega jego trwałemu odkształceniu. Naturalne włosie można okresowo konserwować kilkoma kroplami oleju lnianego, co zachowa jego elastyczność.

...