

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-40mm-sch07m05022-schmith-p-58929.html>

## Pędzel okrągły 40mm SCH07M05022 SCHMITH

Cena brutto	<b>6,53 zł</b>
Cena netto	<b>5,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M05022</b>
Kod producenta	<b>SCH07M05022</b>
Kod EAN	<b>5902004777726</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel okrągły 40mm SCH07M05022 SCHMITH

Pędzel malarski okrągły z naturalnym włosiem, przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów. Średnica 40 mm zapewnia wydajną pracę przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Średnica 40 mm

Wysokość włosia 51 mm

Typ włosia Naturalne

Trzonek Drewniany

### Charakterystyka techniczna

#### Naturalne włosie 51 mm

Włosie naturalne charakteryzuje się zdolnością do chłonięcia i równomiernego oddawania farby. Wysokość 51 mm umożliwia zabranie większej ilości materiału przy jednoczesnym zachowaniu precyzji nakładania. Sprawdza się szczególnie przy farbách olejnych i lakierach.

## Średnica 40 mm

Rozmiar zapewnia kompromis między wydajnością a kontrolą. Umożliwia pokrywanie średnich powierzchni bez konieczności częstego nabierania farby, jednocześnie pozwalając na pracę w miejscach wymagających większej precyzji niż standardowe wałki.

## Drewniany trzonek

Drewno zapewnia odpowiedni balans narzędzia i naturalny chwyt. Materiał absorbuje wilgoć z dłoni, co zapobiega poślizgowi podczas dłuższej pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie ręki.

## Konstrukcja okrągła

Okrągły kształt końcówki umożliwia nakładanie materiałów w trudno dostępnych miejscach, wokół krawędzi i na powierzchniach cylindrycznych. Zapewnia równomierne rozprowadzenie farby we wszystkich kierunkach.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M05022
Producent	Schmith
Średnica pędzla	40 mm
Wysokość włosia	51 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonu	Drewno
Typ pędzla	Okrągły

## Zastosowanie

- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na drewno
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Impregnacja balustrad i elementów ogrodzeniowych
- Malowanie rur i profili okrągłych
- Prace konserwatorskie przy elementach dekoracyjnych
- Nakładanie bejcy na powierzchnie drewniane
- Malowanie krawędzi i trudno dostępnych miejsc
- Aplikacja środków gruntujących na niewielkich powierzchniach

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie przez energiczne wyczesanie pędzla. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosia wodą i dokładne odciśnięcie nadmiaru. Pozwala to na lepsze rozprowadzenie materiału już od pierwszego pociągnięcia.

### **Czyszczenie**

Rodzaj środka czyszczącego zależy od użytego materiału. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne i lakiery – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Po oczyszczeniu należy wypłukać pędzel, nadać włosiu odpowiedni kształt i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

### **Przechowywanie**

Pędzel przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed deformacją włosia. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas – powoduje to osłabienie klejenia i deformację włosia. Przy dłuższych przerwach w pracy można zawiesić pędzel włosiem w dół.

\*\*\*