

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-50mm-sch07m05023-schmith-p-58930.html>



Pędzel okrągły 50mm SCH07M05023 SCHMITH

Cena brutto	10,14 zł
Cena netto	8,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M05023
Kod producenta	SCH07M05023
Kod EAN	5902004777733
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel okrągły 50mm SCH07M05023 SCHMITH

Pędzel okrągły z naturalnym włosiem przeznaczony do nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja z drewnianym trzonkiem zapewnia stabilność i kontrolę podczas pracy na różnych powierzchniach.

Srednica pędzla 50 mm
Wysokość włosia 44 mm
Typ włosia Naturalne
Model SCH07M05023

Charakterystyka pędzla

Naturalne włosie 44 mm

Włosie naturalne charakteryzuje się zdolnością do wchłaniania i równomiernego uwalniania farby. Wysokość 44 mm zapewnia odpowiednią pojemność materiału przy zachowaniu precyzji nanoszenia, co przekłada się na mniejszą liczbę pobrań farby podczas pracy.

Średnica robocza 50 mm

Średnica 50 mm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą. Powierzchnia ta pozwala na efektywne pokrywanie większych obszarów, zachowując jednocześnie możliwość docierania do trudniejszych miejsc i wykonywania precyzyjnych pociągnięć.

Drewniany trzonek

Drewniany trzonek zapewnia stabilny chwyt i naturalną równowagę narzędzia. Materiał nie nagrzewa się podczas pracy i jest odporny na rozpuszczalniki zawarte w farbach i lakierach, co wydłuża żywotność pędzla.

Konstrukcja okrągła

Okrągły kształt pędzla umożliwia nakładanie materiału w różnych kierunkach bez zmiany uchwytu. Konstrukcja ta sprawdza się szczególnie przy malowaniu elementów cylindrycznych, narożników oraz powierzchni wymagających wielokierunkowego nanoszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M05023
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Okrągły
Średnica	50 mm
Wysokość włosia	44 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno

Zastosowanie

- Malowanie drewnianych powierzchni – drzwi, okien, mebli
- Nakładanie farb na elementy metalowe – balustrady, ogrodzenia
- Lakierowanie i impregnacja drewna zewnętrznego i wewnętrznego
- Prace renowacyjne wymagające precyzyjnego nanoszenia materiału
- Malowanie rur, profili i elementów o okrągłym przekroju
- Nakładanie impregnatów ochronnych na konstrukcje drewniane
- Prace wykończeniowe w trudno dostępnych miejscach
- Malowanie mebli ogrodowych i elementów małej architektury

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem pędzel należy lekko rozpulchnić, przesuwając palcami przez włosie. Jeśli włosie jest sztywne, można je zwilżyć wodą (farby wodne) lub rozcieńczalnikiem (farby olejne) i delikatnie wytrzeć. Sprawdzić, czy nie ma luźnych włosów, które mogłyby przejść do farby.

Czyszczenie po pracy

Natychmiast po zakończeniu pracy usunąć nadmiar farby, wyciskając włosie od oprawy w kierunku końcówek. Farby wodne zmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Płukać do momentu, gdy woda lub rozpuszczalnik będą czyste. Włosie formować do pierwotnego kształtu i suszyć w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Pędzel przechowywać w suchym miejscu, w pozycji wiszącej lub leżącej, z zabezpieczonym włosiem. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas – powoduje to trwałe odkształcenie włosia. Unikać przechowywania w pozycji pionowej z włosiem skierowanym w dół.

Produkty powiązane

Do pracy z pędzlem przydatne mogą być: rozcieńczalniki odpowiednie do rodzaju farby, pojemniki malarskie, wałki do większych powierzchni, taśmy malarskie do zabezpieczania krawędzi oraz tacki malarskie ułatwiające pobieranie materiału.

...