

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-60mm-sch07m05024-schmith-p-58931.html>

Pędzel okrągły 60mm SCH07M05024 SCHMITH

Cena brutto	14,33 zł
Cena netto	11,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M05024
Kod producenta	SCH07M05024
Kod EAN	5902004777740
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel okrągły 60mm SCH07M05024 SCHMITH

Pędzel okrągły z naturalnym włosiem do nakładania farb, lakierów i impregnatów. Średnica robocza 60 mm umożliwia efektywne malowanie średnich powierzchni z zachowaniem precyzji.

Średnica 60 mm
Wysokość włosia 51 mm
Typ włosia Naturalne
Model SCH07M05024

Charakterystyka techniczna

Naturalne włosie 51 mm

Naturalne włókna zapewniają lepsze wchłanianie i równomierne rozprowadzanie farby. Długość 51 mm pozwala na jednorazowe pobranie odpowiedniej ilości materiału, co zmniejsza liczbę cykli maczania podczas pracy.

Średnica robocza 60 mm

Średnica 60 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Odpowiednia do malowania powierzchni o umiarkowanej wielkości, takich jak drzwi, okiennice czy elementy mebli, gdzie potrzebna jest kontrola nad nakładaną warstwą.

Drewniany trzonek

Drewniany trzonek zapewnia stabilny chwyt i dobrą kontrolę nad narzędziem. Materiał naturalny nie ślizga się w dłoni nawet przy dłuższej pracy, co przekłada się na większą precyzję nakładania.

Okrągły kształt

Okrągły przekrój pędzla ułatwia pracę na powierzchniach cylindrycznych i profilowanych. Dzięki symetrycznej konstrukcji pędzel można obracać podczas pracy, wykorzystując włosie równomiernie.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M05024
Producent	Schmith
Średnica pędzla	60 mm
Wysokość włosia	51 mm
Typ włosia	Naturalne
Kształt	Okrągły
Materiał trzonka	Drewno

Zastosowanie

- Nakładanie farb emulsyjnych na powierzchnie drewniane
- Malowanie elementów stolarki budowlanej (drzwi, okiennice, framug)
- Aplikacja lakierów na meble i elementy dekoracyjne
- Nakładanie impregnatów zabezpieczających drewno
- Prace konserwatorskie przy renowacji mebli
- Malowanie powierzchni cylindrycznych (słupki, poręcze)
- Nakładanie gruntów na powierzchnie wymagające precyzji
- Prace wykończeniowe przy małych remontach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie wypłukać pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub rozcieńczalniku (dla farb

rozpuszczalnikowych), aby usunąć luźne włókna. Naturalne włosie wymaga nawilżenia przed pracą z farbami wodnymi – zanurzyć pędzel w wodzie na kilka minut, następnie delikatnie odcisnąć nadmiar.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy czyścić natychmiast po zakończeniu pracy. Dla farb wodnych: wypłukać pod bieżącą wodą, używając delikatnego mydła do pełnego usunięcia resztek farby. Dla farb rozpuszczalnikowych: przepłukać w odpowiednim rozcieńczalniku, następnie w wodzie z mydłem. Po umyciu nadać włosiu pierwotny kształt i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszony. Nie pozostawiać pędzla zanurzonym w rozpuszczalniku na dłuższy czas – niszczy to naturalne włosie i może odkształcić konstrukcję. Regularnie sprawdzać stan włosia przed użyciem.
