

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-gold-20-geko-g66018-p-19453.html>

Pędzel okrągły GOLD 20 GEKO G66018

Cena brutto	3,55 zł
Cena netto	2,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66018
Kod producenta	G66018
Kod EAN	5901477133978
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel okrągły GOLD 20 GEKO G66018

Uniwersalny pędzel malarski o średnicy 20 mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja łącząca zalety obu typów włókien zapewnia wszechstronność zastosowania przy pracy z różnymi rodzajami farb.

Średnica 20 mm
Typ włókna Mieszane
Rączka Drewniana
Model G66018

Charakterystyka

Mieszane włókno syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy wytrzymałość i elastyczność syntetyku z chłonnością i gładkim rozprowadzaniem farby charakterystycznym dla włosia naturalnego. Taka konstrukcja pozwala na pracę z farbami wodnymi, olejnymi i rozpuszczalnikowymi.

Średnica 20 mm

Rozmiar pędzla odpowiedni do malowania powierzchni o średniej wielkości, detali architektonicznych, ram okiennych, listew i elementów wymagających precyzji większej niż przy użyciu wałka, ale mniejszej niż przy pracy pędzlem precyzyjnym.

Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosa z rączką poprzez metalową oprawkę zapobiega wypadaniu włókien podczas pracy i umożliwia wielokrotne czyszczenie pędzla w rozpuszczalnikach bez utraty zwartości włosa.

Drewniana rączka

Naturalne drewno zapewnia ergonomiczny chwyt, nie ślizga się w dłoni i ma odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Rączka drewniana jest lżejsza od plastikowej i lepiej absorbuje drgania przy pracy na nierównych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G66018
Seria	GOLD 20
Średnica włosa	20 mm
Kształt	Okrągły
Typ włókna	Mieszanka syntetyczno-naturalna
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Zastosowanie	Uniwersalne - wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farb na listwy przypodłogowe i sufitowe
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie elementów grzejników i rur
- Nakładanie farb na meble i stolarkę budowlaną
- Prace renowacyjne wymagające precyzji
- Malowanie balustrad i elementów ozdobnych
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć luźne włókna produkcyjne. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy.

Czyszczenie

Bezpośrednio po zakończeniu pracy wypłukać pędzel w rozpuszczalniku odpowiednim dla użytej farby - woda dla farb akrylowych i lateksowych, terpentyna lub benzyna lakowa dla farb olejnych i ftalowych. Przemyc włosie aż do całkowitego usunięcia pigmentu, następnie osuszyć i przechowywać w pozycji wiszącej lub leżącej z włosiem skierowanym do góry.

Kompatybilność z farbami

Mieszane włókno nadaje się do pracy z farbami wodnymi (akrylowe, lateksowe, emulsyjne), farbami olejnymi i ftalowymi, lakierami, bejcami oraz impregnatami. Nie stosować do farb chemoodpornych i epoksydowych wymagających specjalistycznych narzędzi.