

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-wr16-yt-54590-yato-p-23924.html>

PĘDZEL OKRĄGŁY WR16 YT-54590 YATO

Cena brutto	7,55 zł
Cena netto	6,14 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54590
Kod producenta	YT-54590
Kod EAN	5906083053535
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel okrągły WR16 YT-54590 YATO

Pędzel malarski okrągły o średnicy 16 mm z włosiem syntetycznym, przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja z ocynkowaną skówką i dwukomponentowym uchwytem zapewnia trwałość podczas intensywnego użytkowania.

Rozmiar WR16 (16 mm)

Typ włosia Syntetyczne

Kształt Okrągły

Model YT-54590

Charakterystyka pędzla okrągłego YATO

Okrągły profil pędzla

Okrągły kształt końcówki umożliwia precyzyjne malowanie wąskich powierzchni, krawędzi, listew i trudno dostępnych miejsc. Średnica 16 mm pozwala na kontrolowane nakładanie farby w miejscach wymagających dokładności.

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne zapewniają równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania śladów. W przeciwieństwie do włosa naturalnego, syntetyk nie wchłania nadmiernie farb na bazie wody i zachowuje sprężystość przez cały okres użytkowania.

Skówka z blachy ocynkowanej

Metalowa oprawa z ocynkowanej blachy chroni włosie przed uszkodzeniem i zapobiega korozji podczas pracy z farbami na bazie wody. Mocne zaciskanie gwarantuje, że włosie nie wysuwa się podczas malowania.

Dwukomponentowy uchwyt

Ergonomiczna rączka z dwóch materiałów zapewnia pewny chwyt również przy długotrwałych pracach. Kombinacja twardego i miękkiego tworzywa eliminuje ślizganie się i zmniejsza zmęczenie dłoni.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54590
Rozmiar	WR16 (średnica 16 mm)
Kształt	Okrągły
Typ włosa	Syntetyczne
Materiał skówki	Blacha ocynkowana
Typ uchwytu	Dwukomponentowy

Zastosowanie pędzla okrągłego

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Precyzyjne nakładanie farby na ramy okienne i drzwiowe
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Impregnacja balustrad i elementów ogrodzeniowych
- Malowanie grzejników i rur instalacyjnych
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Nakładanie farb olejnych, emulsyjnych i lateksowych
- Malowanie detali w pracach renowacyjnych

Kompatybilność z farbami i preparatami

Pędzel z włosiem syntetycznym współpracuje z szerokim spektrum produktów malarskich. Można stosować go z farbami

emulsyjnymi i lateksowymi na bazie wody, farbami olejnymi i ftalowymi, lakierami alkidowymi i poliuretanowymi oraz impregnatami do drewna. Włosie syntetyczne nie traci sprężystości w kontakcie z rozpuszczalnikami, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem zarówno dla farb wodnych, jak i rozpuszczalnikowych.

Konserwacja pędzla

Po zakończeniu pracy należy dokładnie wypłukać pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb emulsyjnych, benzyna lakowa dla farb olejnych). Włosie należy uformować do pierwotnego kształtu i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej. Nigdy nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ powoduje to trwałe odkształcenie włosa.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle płaskie różnych szerokości do malowania większych powierzchni oraz wałki malarskie do szybkiego nakładania farby na ściany i sufity. Przydatne mogą być także taśmy malarskie do zabezpieczania krawędzi oraz kuwety malarskie ułatwiające równomierne nasycanie narzędzi farbą.