

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-wr29-yt-54592-yato-p-23926.html>

PĘDZEL OKRĄGŁY WR29 YT-54592 YATO

Cena brutto	15,28 zł
Cena netto	12,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54592
Kod producenta	YT-54592
Kod EAN	5906083053559
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel okrągły WR29 YT-54592 YATO

Pędzel okrągły z włosiem syntetycznym i dwukomponentowym uchwytem, przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów na różnorodnych powierzchniach. Średnica 29 mm umożliwia zarówno prace detaliowe, jak i pokrywanie większych obszarów.

Rozmiar WR29 (Ø 29 mm)

Typ włosa Syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy

Skuwka Ocynkowana blacha

Charakterystyka techniczna pędzla okrągłego

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się kontrolowaną chłonnością i elastycznością, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smug. W przeciwieństwie do włosa naturalnego nie tracą kształtu podczas pracy z farbami wodorozcieńczalnymi i nie wymagają długiego przygotowania przed użyciem.

Dwukomponentowy uchwyt

Konstrukcja łącząca twardy rdzeń z miękką powłoką zewnętrzną zapewnia stabilny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac malarskich. Materiał odprowadza wilgoć i zapobiega ślizganiu się narzędzia w ręku.

Skuwka z ocynkowanej blachy

Ocynkowanie zabezpiecza metalową część przed korozją podczas kontaktu z rozpuszczalnikami i wodą. Skuwka mocno trzyma włosie, eliminując ryzyko jego wypadania podczas malowania, co jest kluczowe dla zachowania czystości wykończenia.

Rozmiar WR29

Średnica 29 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Pędzel tej wielkości nadaje się do malowania listew, framug, krawędzi oraz elementów wymagających dokładności, a jednocześnie pozwala sprawnie pokrywać powierzchnie o umiarkowanej wielkości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54592
Producent	YATO
Typ pędzla	Okrągły
Rozmiar	WR29 (średnica 29 mm)
Rodzaj włosia	Syntetyczne
Typ uchwytu	Dwukomponentowy
Materiał skuwki	Błacha ocynkowana
Kompatybilne farby	Olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnaty

Zastosowanie pędzla okrągłego

- Malowanie framug okiennych i drzwiowych
- Pokrywanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Lakierowanie mebli drewnianych i elementów stolarki
- Nakładanie impregnatów na powierzchnie drewniane
- Malowanie grzejników i rur instalacyjnych
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powłok
- Precyzyjne malowanie detali architektonicznych
- Konserwacja elementów metalowych lakierami antykorozyjnymi

Kompatybilność z materiałami malarskimi

Pędzel współpracuje z szerokim spektrum farb i lakierów. Włosie syntetyczne sprawdza się przy nakładaniu farb emulsyjnych i lateksowych, gdzie włókna naturalne mogłyby tracić sprężystość. Nadaje się również do farb olejnych, ceramicznych oraz lakierów na bazie rozpuszczalników organicznych. Możliwość stosowania z impregnatami do drewna rozszerza zakres użycia o prace zabezpieczające i konserwacyjne.

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub rozcieńczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć ewentualne luźne włókna. Po zakończeniu malowania należy dokładnie oczyścić narzędzie odpowiednim rozpuszczalnikiem i przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając odkształcania włosa.

Konserwacja i czyszczenie

Po użyciu farb wodnych pędzel należy przepłukać pod bieżącą wodą, używając delikatnego detergentu do usunięcia resztek pigmentu. W przypadku farb olejnych konieczne jest zastosowanie odpowiedniego rozcieńczalnika, a następnie przemyć wodą z mydłem. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność włosa i zapobiega jego stwardnieniu.

Skuwka z ocynkowanej blachy nie wymaga specjalnej pielęgnacji, jednak warto unikać długotrwałego moczenia pędzla, co mogłoby osłabić połączenie włosa z metalową częścią. Po wyschnięciu pędzel powinien być przechowywany w sposób zapewniający swobodny przepływ powietrza wokół włosa.