

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-okragly-wr33-yt-54593-yato-p-23927.html>

PĘDZEL OKRĄGŁY WR33 YT-54593 YATO

Cena brutto	17,90 zł
Cena netto	14,55 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54593
Kod producenta	YT-54593
Kod EAN	5906083053566
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel Okrągły WR33 YT-54593 YATO

Pędzel okrągły z włóknem syntetycznym o średnicy 33 mm, przeznaczony do nakładania farb olejnych, emulsyjnych, lateksowych i lakierów. Konstrukcja z dwukomponentowym uchwytem i ocynkowaną okuwką zapewnia trwałość w intensywnym użytkowaniu.

Rozmiar WR33 (Ø 33 mm)

Włosie Włókno syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy

Okuwka Blacha ocynkowana

Charakterystyka pędzla okrągłego YATO

Włókno syntetyczne

Włosie z włókna syntetycznego charakteryzuje się odpornością na rozpuszczalniki zawarte w farbach olejnych i lakierach. Nie chłonie wody, dzięki czemu zachowuje kształt podczas pracy z farbami wodnymi. Materiał nie kruszy się i nie wypada z okuwki przy prawidłowej konserwacji.

Dwukomponentowy uchwyt

Rękojeść wykonana z dwóch materiałów łączy twardą podstawę z ergonomicznym pokryciem. Taka konstrukcja zapewnia stabilny chwyt podczas precyzyjnego malowania detali i redukuje zmęczenie dłoni przy dłuższych pracach malarskich.

Okuwka ocynkowana

Blacha ocynkowana zabezpiecza przed korozją przy kontakcie z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami. Okuwka mocno zaciska włosie, zapobiegając jego wypadaniu i zapewniając równomierne rozprowadzanie farby na powierzchni.

Średnica 33 mm

Rozmiar WR33 oznacza średnicę pędzla wynoszącą 33 mm. Ten wymiar sprawdza się przy malowaniu wąskich powierzchni, listew, krawędzi, ram okiennych i drzwiowych oraz w pracach wymagających precyzji w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54593
Marka	YATO
Typ pędzla	Okrągły
Rozmiar	WR33 (średnica 33 mm)
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Typ uchwytu	Dwukomponentowy
Materiał okuwki	Blacha ocynkowana
Kompatybilność z farbami	Olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, impregnaty, lakiery

Zastosowanie pędzla okrągłego

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Nakładanie farby na ramy okienne i drzwiowe
- Malowanie wąskich elementów konstrukcyjnych
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Renowacja mebli drewnianych i metalowych
- Nakładanie impregnatów na drewno
- Lakierowanie małych powierzchni
- Malowanie instalacji i rur grzewczych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem pędzel należy oczyścić z luźnych włókien poprzez energiczne wytarcie o szorstką powierzchnię lub

przeplukanie w rozpuszczalniku. Podczas pracy pędzel należy zanurzać w farbie tylko do połowy długości włosia, co zapobiega gromadzeniu się farby w okuwce.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu malowania farbami wodnymi pędzel należy przepłukać pod bieżącą wodą do momentu usunięcia resztek farby. W przypadku farb olejnych i lakierów konieczne jest użycie odpowiedniego rozpuszczalnika. Po wyczyszczeniu włosie należy uformować i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub leżącej.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestawy pędzli YATO w różnych rozmiarach, wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety i tacki malarskie ułatwiające równomierne nasycanie narzędzi farbą.

...