

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-pierscieniowy-m40-yt-54581-yato-p-23921.html>

PĘDZEL PIERŚCIENIOWY M40 YT-54581 YATO

Cena brutto	13,07 zł
Cena netto	10,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54581
Kod producenta	YT-54581
Kod EAN	5906083053320
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel pierścieniowy M40 YATO YT-54581

Pędzel malarski z włosiem mieszanym przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów. Szerokość robocza 40 mm umożliwia efektywne malowanie detali oraz mniejszych powierzchni płaskich.

Szerokość M40 (40 mm)

Typ włosa Mieszane 50/50

Uchwyt Drewno bukowe

Model YT-54581

Charakterystyka techniczna pędzla

Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny ze włóknem syntetycznym łączy zalety obu materiałów. Naturalna szczecina zapewnia dobre chłonięcie i gładkie rozprowadzanie farby, włókno syntetyczne zwiększa trwałość i sprężystość włosa. Taka kompozycja sprawdza się przy farbách wodnych i rozpuszczalnikowych.

Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć. Lakierowanie zabezpiecza powierzchnię przed wchłanianiem

farby i ułatwia czyszczenie. Ergonomiczny kształt uchwytu redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa oprawa mocuje włosie i zabezpiecza przed jego wypadaniem. Ocynkowanie chroni przed korozją w kontakcie z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami. Konstrukcja pierścieniowa zapewnia równomierne rozmieszczenie włosa w całym obwodzie.

Rozmiar M40 do prac detalistycznych

Szerokość robocza 40 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Sprawdza się przy malowaniu listew, framug, krawędzi, elementów dekoracyjnych oraz mniejszych powierzchni wymagających dokładności. Umożliwia kontrolowane nakładanie produktu bez rozbryzgów.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-54581
Rozmiar	M40 (40 mm)
Typ włosa	Szczecina naturalna z włóknem syntetycznym (50/50)
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Typ pędzla	Pierścieniowy

Zastosowanie pędzla pierścieniowego

- Farby olejne na bazie rozpuszczalników do powierzchni drewnianych i metalowych
- Farby emulsyjne wodne do ścian, sufitów i elementów wykończeniowych
- Farby lateksowe do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Farby ceramiczne do glazury, terakoty i innych powierzchni ceramicznych
- Impregnaty do drewna zewnętrznego i wewnętrznego
- Lakiery ochronne i dekoracyjne na bazie wody i rozpuszczalników
- Grunty podkładowe przygotowujące powierzchnię pod malowanie
- Preparaty konserwujące do elementów drewnianych narażonych na warunki atmosferyczne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. W przypadku farb

wodnych można zwilżyć włosie wodą i usunąć nadmiar wilgoci. Pozwala to na lepsze chłonięcie farby i równomierniejsze nakładanie.

Czyszczenie po użyciu

Rodzaj środka czyszczącego zależy od zastosowanej farby. Farby wodne wmywa się ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne wymagają rozpuszczalnika (white spirit, terpentyna). Płukanie należy kontynuować do momentu, gdy wypływająca woda lub rozpuszczalnik pozostają bezbarwne. Po wyczyszczeniu pędzel należy wysuszyć w pozycji zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Wyschnięty pędzel przechowuje się w pozycji poziomej lub zawieszony uchwytem do góry. Należy unikać składowania włosiem do dołu, co może spowodować trwałe odkształcenie. Pędzle powinny być chronione przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

...