

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-polangielski-20mm-geko-g66023-p-19458.html>



## Pędzel półangielski 20mm GEKO G66023

Cena brutto	<b>1,75 zł</b>
Cena netto	<b>1,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66023</b>
Kod producenta	<b>G66023</b>
Kod EAN	<b>5901477134029</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel półangielski 20mm GEKO G66023

Uniwersalny pędzel malarski typu półangielskiego o szerokości 20 mm, przeznaczony do prac wykończeniowych wymagających precyzji. Konstrukcja łącząca włókna syntetyczne i naturalne zapewnia uniwersalność zastosowań przy różnych rodzajach farb.

Szerokość 20 mm
Typ Półangielski
Włosie Mieszane
Model G66023

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja półangielska

Płaska forma włosia z lekko zaokrąglonymi krawędziami umożliwia precyzyjne malowanie na powierzchniach płaskich oraz w trudno dostępnych miejscach. Kształt ten łączy zalety pędzli płaskich i okrągłych.

#### Mieszane włókna

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia elastyczność przy jednoczesnej odporności. Włókna naturalne zwiększają chłonność farby, syntetyczne odpowiadają za trwałość i utrzymanie kształtu.

### Szerokość 20 mm

Rozmiar odpowiedni do prac wykończeniowych, malowania ram okiennych, listew, mebli oraz innych elementów wymagających kontroli i precyzji. Zbyt wąski do dużych powierzchni, zbyt szeroki do detali.

### Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosia z drewnianą rączką poprzez metalową oprawę zapobiega wypadaniu włókien podczas pracy. Skuwka utrzymuje kształt włosia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66023
Producent	GEKO
Typ pędzla	Półangielski
Szerokość włosia	20 mm
Rodzaj włókien	Mieszanka syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność	Wszystkie rodzaje farb malarskich

## Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farb na listwy przypodłogowe i sufitowe
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Nakładanie farb olejnych, akrylowych i wodnych
- Lakierowanie powierzchni drewnianych
- Malowanie elementów metalowych
- Prace renowacyjne wymagające precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem wypłukać pędzel w wodzie lub rozpuszczalniku odpowiednim do rodzaju farby. Usunąć luźne włókna, które mogą odpaść podczas malowania.

### **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy niezwłocznie wypłukać pędzel w rozpuszczalniku lub wodzie, w zależności od rodzaju użytej farby. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z mydłem, farby olejne – white spirit lub terpentyną. Formować włosie do pierwotnego kształtu i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół. Unikać odkładania mokrego pędzla włosiem w górę – woda spływająca do skuwki może rozluźnić połączenie i spowodować korozję metalu.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: pędzle płaskie szersze (40-60 mm) do większych powierzchni, pędzle okrągłe (10-15 mm) do detali, wałki malarskie do ścian oraz tacki i pojemniki na farby.