

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-polangielski-20mm-geko-g66023-p-19458.html>

Pędzel półangielski 20mm GEKO G66023

Cena brutto	2,51 zł
Cena netto	2,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66023
Kod producenta	G66023
Kod EAN	5901477134029
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel półangielski 20mm GEKO G66023

Uniwersalny pędzel malarski typu półangielskiego o szerokości 20 mm, przeznaczony do prac wykończeniowych wymagających precyzji. Konstrukcja łącząca włókna syntetyczne i naturalne zapewnia uniwersalność zastosowań przy różnych rodzajach farb.

Szerokość 20 mm
Typ Półangielski
Włosie Mieszane
Model G66023

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja półangielska

Płaska forma włosia z lekko zaokrąglonymi krawędziami umożliwia precyzyjne malowanie na powierzchniach płaskich oraz w trudno dostępnych miejscach. Kształt ten łączy zalety pędzli płaskich i okrągłych.

Mieszane włókna

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia elastyczność przy jednoczesnej odporności. Włókna naturalne zwiększają chłonność farby, syntetyczne odpowiadają za trwałość i utrzymanie kształtu.

Szerokość 20 mm

Rozmiar odpowiedni do prac wykończeniowych, malowania ram okiennych, listew, mebli oraz innych elementów wymagających kontroli i precyzji. Zbyt wąski do dużych powierzchni, zbyt szeroki do detali.

Metalowa skuwka

Trwałe połączenie włosia z drewnianą rączką poprzez metalową oprawę zapobiega wypadaniu włókien podczas pracy. Skuwka utrzymuje kształt włosia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G66023
Producent	GEKO
Typ pędzla	Półangielski
Szerokość włosia	20 mm
Rodzaj włókien	Mieszanka syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność	Wszystkie rodzaje farb malarskich

Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farb na listwy przypodłogowe i sufitowe
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Nakładanie farb olejnych, akrylowych i wodnych
- Lakierowanie powierzchni drewnianych
- Malowanie elementów metalowych
- Prace renowacyjne wymagające precyzji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem wypłukać pędzel w wodzie lub rozpuszczalniku odpowiednim do rodzaju farby. Usunąć luźne włókna, które mogą odpaść podczas malowania.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy niezwłocznie wypłukać pędzel w rozpuszczalniku lub wodzie, w zależności od rodzaju użytej farby. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z mydłem, farby olejne – white spirit lub terpentyną. Formować włosie do pierwotnego kształtu i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół. Unikać odkładania mokrego pędzla włosiem w górę – woda spływająca do skuwki może rozluźnić połączenie i spowodować korozję metalu.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć: pędzle płaskie szersze (40-60 mm) do większych powierzchni, pędzle okrągłe (10-15 mm) do detali, wałki malarskie do ścian oraz tacki i pojemniki na farby.