

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-polangielski-25mm-geko-g66024-p-19459.html>

Pędzel półangielski 25mm GEKO G66024

Cena brutto	2,68 zł
Cena netto	2,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66024
Kod producenta	G66024
Kod EAN	5901477134036
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel półangielski 25mm GEKO G66024

Uniwersalny pędzel malarski o szerokości 25mm, przeznaczony do prac wykończeniowych z różnymi rodzajami farb. Konstrukcja łączy włókna syntetyczne z naturalnymi, co zapewnia równowagę między trwałością a jakością aplikacji.

Szerokość 25 mm

Typ włosa Mieszane

Konstrukcja Półangielska

Model G66024

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja półangielska

Włókna pędzla połączone z rękojeścią poprzez metalową skuwkę. Zapewnia stabilne mocowanie włosa i równomierne rozkładanie farby. Drewniana rączka umożliwia precyzyjną kontrolę podczas malowania.

Mieszanka włókien

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy zalety obu materiałów: syntetyczne zapewniają trwałość i łatwość czyszczenia, naturalne gwarantują lepsze pobieranie i uwalnianie farby.

Szerokość 25mm

Rozmiar umożliwia precyzyjne malowanie mniejszych powierzchni, detali oraz trudno dostępnych miejsc. Odpowiedni do prac przy listwach, framugach, krawędziach i elementach wymagających dokładności.

Uniwersalność zastosowania

Kompatybilny ze wszystkimi typami farb malarskich: wodnymi, rozpuszczalnikowymi, olejnymi, akrylowymi oraz lakierami. Jedna konstrukcja do różnorodnych prac wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66024
Producent	GEKO
Szerokość włosia	25 mm
Typ konstrukcji	Półangielska
Rodzaj włókien	Mieszanka syntetyczno-naturalna
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Przeznaczenie	Wszystkie rodzaje farb malarskich

Zastosowanie

- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Wykończenia przy framugach drzwiowych i okiennych
- Precyzyjne malowanie krawędzi i naroży
- Prace przy elementach grzejników i instalacji
- Aplikacja farby na trudno dostępnych powierzchniach
- Malowanie mebli i elementów drewnianych
- Prace konserwatorskie przy detalu architektonicznym
- Gruntowanie i lakierowanie małych powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem pędzel można lekko zwilżyć wodą (przy farbach wodnych) lub rozcieńczalnikiem (przy farbach rozpuszczalnikowych). Usunąć luźne włókna przez delikatne rozczesanie.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy dokładnie wypłukać pędzel odpowiednim środkiem: wodą z mydłem dla farb wodnych, rozcieńczalnikiem dla farb olejnych. Usunąć farbę ze skuwki i podstawy włókien. Suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed deformacją. Można zawiązać włókna papierem po wyschnięciu, aby zachowały kształt. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami podczas przechowywania.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle GEKO w innych rozmiarach: szersze (50mm, 75mm) do większych powierzchni oraz wałki malarskie do szybkiej aplikacji na ścianach i sufitach. Dla prac z farbami wodnymi polecane są także pędzle z włókien w pełni syntetycznych.