

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-polangielski-36mm-geko-g66025-p-19460.html>

## Pędzel półangielski 36mm GEKO G66025

Cena brutto	<b>2,06 zł</b>
Cena netto	<b>1,67 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G66025</b>
Kod producenta	<b>G66025</b>
Kod EAN	<b>5901477134043</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel półangielski 36mm GEKO G66025

Uniwersalny pędzel malarski typu półangielskiego o szerokości 36mm. Konstrukcja łączy włókna syntetyczne z naturalnymi, co zapewnia równowagę między odpornością a zdolnością do pobierania farby.

Szerokość 36 mm

Typ Półangielski

Włókna Mieszane

Model G66025

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja półangielska

Włókna ścięte ukośnie tworzą krawędź ułatwiającą precyzyjne malowanie wzdłuż krawędzi, naroży i listew. Szerokość 36mm sprawdza się przy średnich powierzchniach i pracach wykończeniowych.

#### Mieszanka włókien

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych zapewnia kompromis między trwałością a chłonnością. Włókna syntetyczne zwiększają odporność na rozpuszczalniki, naturalne poprawiają pobieranie farby wodnej.

### **Metalowa skuwka**

Trwałe mocowanie włókien do drewnianej rączki. Skuwka zabezpiecza przed rozchodzeniem się włókien podczas pracy i umożliwia czyszczenie pędzla pod bieżącą wodą.

### **Drewniana rączka**

Naturalne drewno zapewnia wygodny chwyt i równowagę narzędzia. Długość rączki dobrana do szerokości włosia umożliwia kontrolę nad ruchem pędzla przy różnych technikach malowania.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66025
Producent	GEKO
Typ pędzla	Półangielski (skośny)
Szerokość włosia	36 mm
Rodzaj włókien	Mieszanka syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Mocowanie	Metalowa skuwka
Zastosowanie	Uniwersalne - wszystkie rodzaje farb

## Zastosowanie

- Malowanie farbami wodnymi: emulsyjne, akrylowe, lateksowe
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych
- Lakierowanie powierzchni drewnianych
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Precyzyjne wykańczanie wzdłuż krawędzi ścian i sufitów
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Prace renowacyjne i konserwatorskie

### **Czym różni się pędzel półangielski od płaskiego?**

Pędzel półangielski ma włókna ścięte ukośnie pod kątem około 45°, co ułatwia precyzyjne malowanie wzdłuż linii prostych i dostęp do trudnych miejsc. Pędzel płaski ma włókna ścięte prosto i lepiej sprawdza się przy pokrywaniu większych, otwartych powierzchni. Szerokość 36mm to rozmiar średni - wystarczająco szeroki do efektywnej pracy, ale na tyle poręczny, by zachować kontrolę przy detalach.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem warto przepłukać pędzel w wodzie lub rozcieńczalniku (w zależności od rodzaju farby), aby usunąć luźne włókna. Podczas malowania unikaj zanurzania włosia powyżej połowy jego długości - nadmiar farby w skuwce utrudnia czyszczenie.

Po zakończeniu pracy natychmiast oczyść pędzel. Farby wodne zmywaj ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne - odpowiednim rozpuszczalnikiem. Płucz aż do momentu, gdy woda lub rozpuszczalnik będą całkowicie przezroczyste. Wytrząśnij nadmiar wody i pozostaw pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

### **Przechowywanie**

Przechowuj pędzel w suchym miejscu, zawsze włosiem w górę lub w pozycji poziomej. Unikaj przechowywania w pozycji włosiem w dół - powoduje to trwałe odkształcenie włókien. Jeśli planujesz dłuższą przerwę w pracach malarskich, zabezpiecz włosie papierem lub materiałem chroniącym przed kurzem.