

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-polangielski-50mm-geko-g66026-p-19461.html>

Pędzel półangielski 50mm GEKO G66026

Cena brutto	2,44 zł
Cena netto	1,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66026
Kod producenta	G66026
Kod EAN	5901477134050
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel półangielski 50mm GEKO G66026

Pędzel uniwersalny o szerokości 50mm z mieszanką włókien naturalnych i syntetycznych. Konstrukcja półangielska zapewnia równomierne rozprowadzanie farby przy zachowaniu odpowiedniej giętkości włosia.

Szerokość 50 mm

Typ konstrukcji Półangielski

Typ włókna Mieszanka syntetyczno-naturalna

Model G66026

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja półangielska

Włosie osadzone w metalowej skuwce z częściowym wypełnieniem. Zapewnia kompromis między pojemnością pędzla a kontrolą aplikacji. Szczecina ma długość około 60-70% szerokości pędzla, co przekłada się na dobrą elastyczność przy nakładaniu farby.

Mieszanka włókien

Połączenie włókien naturalnych i syntetycznych łączy zalety obu materiałów. Włókna naturalne zwiększają pojemność i równomierne uwalnianie farby, syntetyczne dodają trwałości i ułatwiają czyszczenie, szczególnie przy farbách na bazie wody.

Szerokość 50mm

Uniwersalny rozmiar odpowiedni do prac średniej wielkości. Pozwala na sprawne malowanie powierzchni płaskich, listew, futryn drzwiowych czy ram okiennych. Wystarczająco wąski do pracy w ograniczonych przestrzeniach, jednocześnie wydajny przy większych płaszczyznach.

Metalowa skuwka i drewniana rączka

Tradycyjna konstrukcja z metalowym pierścieniem mocującym włosie do drewnianego trzonka. Skuwka zabezpiecza przed wypadaniem szczeciny podczas intensywnej pracy. Drewniana rączka zapewnia ergonomiczny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G66026
Szerokość pędzla	50 mm
Typ konstrukcji	Półangielski
Materiał włosia	Mieszanka włókien naturalnych i syntetycznych
Materiał skuwki	Metal
Materiał rączki	Drewno
Kompatybilność z farbami	Wszystkie typy farb (wodne, olejne, rozpuszczalnikowe)

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki budowlanej
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Malowanie ram okiennych, futryn drzwiowych i listew przypodłogowych
- Nakładanie impregnatów na drewno
- Prace renowacyjne wymagające uniwersalnego narzędzia

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypluć pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub rozcieńczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć luźne włókna. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy. Mieszanka włókien nie wymaga długotrwałego przygotowania jak szczecina naturalna.

Czyszczenie po użyciu

Po pracy z farbami wodnymi należy wypłukać pędzel w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do momentu, gdy woda będzie przezroczysta. Przy farbách olejnych użyć odpowiedniego rozcieńczalnika lub benzyny lakowej. Po czyszczeniu pędzel należy wygładzić palcami i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przerwy w pracy

Podczas krótkich przerw pędzel można pozostawić zanurzony w wodzie lub rozcieńczalniku, nie dopuszczając do oparcia włosia o dno pojemnika. Dla farb wodnych można owinąć włosie folią spożywczą lub workiem, co zapobiega wysychaniu przez kilka godzin.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach (25mm, 75mm, 100mm), wałki malarskie do większych powierzchni oraz tacki i kuwety do farby. Przy pracach wymagających precyzji przydadzą się pędzle płaskie radiatorowe oraz pędzle okrągłe do trudno dostępnych miejsc.