

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-polangielski-63mm-geko-g66027-p-19462.html>

Pędzel półangielski 63mm GEKO G66027

Cena brutto	3,65 zł
Cena netto	2,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66027
Kod producenta	G66027
Kod EAN	5901477134067
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel półangielski uniwersalny 63mm GEKO G66027

Uniwersalny pędzel o szerokości 63mm z mieszanym włosiem, przeznaczony do prac malarskich ze wszystkimi typami farb. Konstrukcja półangielska łączy zalety włókien naturalnych i syntetycznych.

Szerokość 63 mm
Typ włosa Mieszane
Rodzaj pędzla Półangielski
Model G66027

Charakterystyka

Włosie mieszane

Połączenie włókien naturalnych i syntetycznych zapewnia optymalną chłonność i wytrzymałość. Włosie naturalne dobrze pobiera farbę, syntetyczne zwiększa trwałość i ułatwia utrzymanie kształtu podczas pracy.

Szerokość robocza 63mm

Uniwersalny rozmiar umożliwiający efektywne malowanie średnich powierzchni. Wystarczająco szeroki do szybkiego pokrywania

ścian, na tyle wąski, by zachować precyzję przy obramowaniach i detalach.

Konstrukcja półangielska

Włosie osadzone w metalowej skuwce połączonej z drewnianą rączką. Konstrukcja ta zapewnia stabilne mocowanie włókien i równomierne rozprowadzanie farby bez wypadania włosia podczas pracy.

Kompatybilność z farbami

Uniwersalny charakter włosia pozwala na stosowanie z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi, emaliami i lakierami. Nie wymaga doboru specjalistycznych pędzli do różnych typów powłok.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G66027
Szerokość włosia	63 mm
Typ pędzla	Półangielski
Rodzaj włosia	Mieszane (naturalne + syntetyczne)
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Zastosowanie	Wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wodnymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Prace z farbami akrylowymi przy wykończeniu mebli i elementów dekoracyjnych
- Gruntowanie podłoża przed właściwym malowaniem
- Lakierowanie powierzchni o średniej wielkości
- Prace renowacyjne i konserwatorskie wymagające uniwersalnego narzędzia
- Malowanie ogrodzeń, balustrad i konstrukcji zewnętrznych

Czym jest pędzel półangielski?

Konstrukcja półangielska oznacza sposób osadzenia włosia w metalowej skuwce mocowanej do drewnianej rączki. Włosie jest szczelnie zamknięte w oprawie, co zapobiega jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Nazwa odnosi się do tradycyjnej angielskiej metody wytwarzania pędzli malarskich.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Po zakończeniu pracy z farbami wodnymi czyścić pod bieżącą wodą z dodatkiem mydła. W przypadku farb rozpuszczalnikowych stosować odpowiednie rozcieńczalniki, a następnie przemyć wodą z mydłem.

Suszyć pędzel w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół, unikając odkładania mokrego pędzla na włosie. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłużej niż to konieczne. Prawidłowa konserwacja wydłuża żywotność włosia i zapobiega jego rozwarstwieniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli o różnych szerokościach. Mniejsze pędzle (25-40mm) sprawdzą się przy obramowaniach i trudno dostępnych miejscach. Wałki malarskie przyspieszą malowanie dużych powierzchni płaskich.