



## Pędzel PROFI 1" GEKO G66007

Cena brutto	<b>3,99 zł</b>
Cena netto	<b>3,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66007</b>
Kod producenta	<b>G66007</b>
Kod EAN	<b>5901477133862</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel malarski PROFI 1" GEKO G66007

Pędzel angielski z naturalnym włosiem przeznaczony do uniwersalnego zastosowania przy pracach malarskich. Konstrukcja łączy tradycyjne włókna naturalne z lakierowaną drewnianą rączką i metalową skuwką.

Szerokość 1 cal (25,4 mm)

Włosie 100% naturalne

Typ Pędzel angielski

Model G66007

### Charakterystyka techniczna

#### Naturalne włókno

Włosie wykonane w 100% z włókien naturalnych zapewnia lepsze pobieranie i uwalnianie farby. Naturalne włókna charakteryzują się elastycznością i zdolnością do tworzenia gładkich powierzchni bez smug. Sprawdzają się szczególnie przy farbach olejnych i alkidowych.

#### Konstrukcja angielska

Pędzel typu angielskiego wyróżnia się charakterystycznym kształtem i układem włosa, który umożliwia precyzyjne malowanie na mniejszych powierzchniach oraz przy krawędziach. Format 1 cal (25,4 mm) to uniwersalny rozmiar do prac wykończeniowych.

### **Metalowa skuwka**

Metalowa skuwka łączy włosie z rączką, zabezpieczając pędzel przed rozwarstwieniem podczas pracy. Zapewnia stabilne mocowanie włókien i wpływa na równomierne rozprowadzanie nacisku podczas malowania.

### **Lakierowana rączka**

Drewniana rączka z lakierowaną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i zabezpiecza drewno przed wchłanianiem wilgoci z farby. Lakier ułatwia czyszczenie rączki po zakończeniu pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66007
Szerokość robocza	1" (25,4 mm)
Rodzaj włosa	Naturalne (100%)
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Seria	PROFI

## Zastosowanie

- Malowanie farbami olejnymi na powierzchniach drewnianych
- Nakładanie farb alkidowych na elementy metalowe
- Prace wykończeniowe przy listwach i krawędziach
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie lakierów i lazur na małych powierzchniach
- Prace renowacyjne przy meblach
- Malowanie grzejników i rur

### **Kompatybilność z farbami**

Naturalne włosie sprawdza się z wszystkimi rodzajami farb, ale szczególnie rekomendowane jest do farb rozpuszczalnikowych (olejne, alkidowe, ftalowe). Przy farbách wodnych naturalne włosie może pochłaniać wodę i tracić sprężystość – w takich przypadkach lepiej stosować pędzle syntetyczne.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna, kilkakrotnie przeciągając pędzlem po czystej powierzchni. Naturalne włosie wymaga zamoczenia w wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne) przed rozpoczęciem malowania - zwiększa to elastyczność włókien.

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem dostosowanym do rodzaju farby. Naturalne włosie powinno być wypłukane do momentu, gdy rozpuszczalnik pozostaje czysty. Po wyschnięciu pędzel przechowuje się w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając nacisku na włosie.

### **Przechowywanie**

Pędzle z naturalnym włosiem należy chronić przed wilgocią i wysoką temperaturą. Długotrwałe przechowywanie w wilgotnych warunkach może prowadzić do pleśnienia włókien. Zaleca się owijanie czystego włosia papierem, aby zachować jego kształt.