

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-profi-2-5-geko-g66010-p-19445.html>



## Pędzel PROFi 2,5" GEKO G66010

Cena brutto	<b>6,06 zł</b>
Cena netto	<b>4,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66010</b>
Kod producenta	<b>G66010</b>
Kod EAN	<b>5901477133893</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski PROFi 2,5" GEKO G66010

Uniwersalny pędzel malarski z włosiem naturalnym o szerokości 2,5 cala (około 63 mm), przeznaczony do prac z wszystkimi rodzajami farb. Konstrukcja angielska zapewnia równomierne rozprowadzanie farby i trwałość podczas intensywnej pracy.

Szerokość 2,5" (63 mm)

Włosie Naturalne 100%

Typ konstrukcji Angielski

Model G66010

### Charakterystyka techniczna

#### Włosie naturalne

Włókna naturalne absorbują i uwalniają farbę w kontrolowany sposób, zapewniając gładkie wykończenie. Szczególnie skuteczne przy farbách olejnych i alkidowych, gdzie elastyczność włosia pozwala na równomierne rozprowadzenie bez smug.

## Konstrukcja angielska

Metoda wiązania włosa charakterystyczna dla pędzli angielskich zapewnia większą gęstość włókien i lepszą retencję farby. Metalowa skuwka łączy włosie z rączką, eliminując ryzyko rozchodzenia się włókien podczas pracy.

## Lakierowana rączka

Drewniana rączka z powłoką lakierniczą chroni przed wchłanianiem wilgoci i rozpuszczalników. Powierzchnia odporna na pęcznienie i deformacje, co wydłuża żywotność narzędzia.

## Uniwersalność zastosowań

Szerokość 2,5 cala stanowi kompromis między wydajnością a precyzją. Odpowiednia do malowania średnich powierzchni, listew, ram okiennych i drzwi, gdzie wymagana jest zarówno szybkość, jak i kontrola.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66010
Szerokość włosa	2,5" (około 63 mm)
Materiał włosa	Włókna naturalne 100%
Typ konstrukcji	Angielski (gęsto upakowane włosie)
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Przeznaczenie	Farby wodne, olejne, alkidowe, lakiery

## Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki budowlanej
- Prace z farbami wodnymi na ścianach i sufitach (średnie powierzchnie)
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Renowacja starych powłok malarskich wymagających precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne), aby usunąć luźne włókna i kurz. Delikatnie wytrząsnąć nadmiar płynu.

### **Czyszczenie po użyciu**

Natychmiast po zakończeniu pracy usunąć nadmiar farby przez wyciskanie włosia. Farby wodne zmywać ciepłą wodą z mydłem, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Płukać do momentu, gdy woda lub rozpuszczalnik pozostaną czyste. Zawiesić pędzel włosiem w dół lub położyć płasko do wyschnięcia.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed odkształceniem. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w farbie lub rozpuszczalniku – powoduje to trwałe uszkodzenie włosia i skuwki.

### **Produkty powiązane**

Rozważ również pędzle o innych szerokościach z tej samej serii PROF1 (1", 1,5", 3", 4") dla zróżnicowanych powierzchni oraz wałki malarskie do dużych płaszczyzn.