



Pędzel PROFI 2" GEKO G66009

Cena brutto	5,03 zł
Cena netto	4,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66009
Kod producenta	G66009
Kod EAN	5901477133886
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel angielski PROFI 2" GEKO G66009

Uniwersalny pędzel malarski o szerokości 2 cale z naturalnym włosiem. Przeznaczony do prac z farbami wodnymi, olejnymi i rozpuszczalnikowymi.

Szerokość 2" (ok. 50 mm)

Włosie 100% naturalne

Typ Angielski

Model G66009

Charakterystyka techniczna

Naturalne włókno

Włosie naturalne zapewnia równomierne rozprowadzanie farby i lepsze wykończenie powierzchni. Naturalne włókna absorbują więcej materiału, co zmniejsza liczbę potrzebnych przejazdów. Szczególnie skuteczne przy farbách olejnych i lakierach.

Szerokość 2 cale

Uniwersalny rozmiar odpowiedni do malowania średnich i dużych powierzchni. Wystarczająco wąski do pracy przy krawędziach i

narożnikach, jednocześnie umożliwiającą sprawne pokrywanie większych obszarów ścian, drzwi czy mebli.

Konstrukcja angielska

Charakterystyczny kształt pędzla angielskiego z lekko zaokrąglonym końcem włosia. Ułatwia precyzyjne malowanie krawędzi i trudno dostępnych miejsc. Metalowa skuwka trwale łączy włosie z rączką, zapobiegając wypadaniu włókien podczas pracy.

Lakierowana rączka

Drewniana rączka pokryta lakierem chroni przed wchłanianiem farby i rozpuszczalników. Ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy. Lakier zwiększa trwałość rączki i zapewnia wygodny chwyt.

Specyfikacja techniczna

Model	G66009
Szerokość robocza	2" (ok. 50 mm)
Typ pędzla	Angielski
Materiał włosia	100% włókna naturalne
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność	Farby wodne, olejne, lakiery, farby rozpuszczalnikowe
Seria	PROFI

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Lakierowanie drzwi i okien
- Malowanie mebli farbami kredowymi i olejnymi
- Nakładanie farb podkładowych i gruntów
- Prace renowacyjne przy elementach drewnianych
- Malowanie płotów i ogrodzeń
- Nakładanie impregnatów do drewna
- Prace wykończeniowe przy montażu stolarki

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zaleca się dokładne wyczesanie pędzla w celu usunięcia luźnych włókien. Naturalne włosie można lekko

zwilżyć wodą przed pracą z farbami wodnymi – ułatwi to równomierne rozprowadzanie materiału.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy pędzel należy niezwłocznie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą dla farb emulsyjnych, benzyną lakową lub terpentynę dla farb olejnych. Włosie dokładnie przepłukać, nadmiar wody usunąć przez delikatne wytrząśnięcie. Suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

Przechowywanie

Wysuszony pędzel przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed odkształceniem. Można owinąć włosie papierem lub materiałem, aby zachowało właściwy kształt. Unikać przechowywania w pozycji opartej na włosiu – powoduje to trwałe zgięcie włókien.