



## Pędzel PROFI 2" GEKO G66009

Cena brutto	<b>4,11 zł</b>
Cena netto	<b>3,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66009</b>
Kod producenta	<b>G66009</b>
Kod EAN	<b>5901477133886</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski PROFI 2" GEKO G66009

Uniwersalny pędzel malarski o szerokości 2 cale z naturalnym włosiem. Przeznaczony do prac z farbami wodnymi, olejnymi i rozpuszczalnikowymi.

Szerokość 2" (ok. 50 mm)

Włosie 100% naturalne

Typ Angielski

Model G66009

### Charakterystyka techniczna

#### Naturalne włókno

Włosie naturalne zapewnia równomierne rozprowadzanie farby i lepsze wykończenie powierzchni. Naturalne włókna absorbują więcej materiału, co zmniejsza liczbę potrzebnych przejazdów. Szczególnie skuteczne przy farbách olejnych i lakierach.

#### Szerokość 2 cale

Uniwersalny rozmiar odpowiedni do malowania średnich i dużych powierzchni. Wystarczająco wąski do pracy przy krawędziach i

narożnikach, jednocześnie umożliwiającą sprawne pokrywanie większych obszarów ścian, drzwi czy mebli.

### Konstrukcja angielska

Charakterystyczny kształt pędzla angielskiego z lekko zaokrąglonym końcem włosia. Ułatwia precyzyjne malowanie krawędzi i trudno dostępnych miejsc. Metalowa skuwka trwale łączy włosie z rączką, zapobiegając wypadaniu włókien podczas pracy.

### Lakierowana rączka

Drewniana rączka pokryta lakierem chroni przed wchłanianiem farby i rozpuszczalników. Ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy. Lakier zwiększa trwałość rączki i zapewnia wygodny chwyt.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66009
Szerokość robocza	2" (ok. 50 mm)
Typ pędzla	Angielski
Materiał włosia	100% włókna naturalne
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność	Farby wodne, olejne, lakiery, farby rozpuszczalnikowe
Seria	PROFI

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Lakierowanie drzwi i okien
- Malowanie mebli farbami kredowymi i olejnymi
- Nakładanie farb podkładowych i gruntów
- Prace renowacyjne przy elementach drewnianych
- Malowanie płotów i ogrodzeń
- Nakładanie impregnatów do drewna
- Prace wykończeniowe przy montażu stolarki

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zaleca się dokładne wyczesanie pędzla w celu usunięcia luźnych włókien. Naturalne włosie można lekko

---

zwilżyć wodą przed pracą z farbami wodnymi – ułatwi to równomierne rozprowadzanie materiału.

### **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy pędzel należy niezwłocznie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą dla farb emulsyjnych, benzyną lakową lub terpentynę dla farb olejnych. Włosie dokładnie przepłukać, nadmiar wody usunąć przez delikatne wytrząśnięcie. Suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

### **Przechowywanie**

Wysuszony pędzel przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed odkształceniem. Można owinąć włosie papierem lub materiałem, aby zachowało właściwy kształt. Unikać przechowywania w pozycji opartej na włosiu – powoduje to trwałe zgięcie włókien.