



Pędzel PROFI 3,5" GEKO G66012

Cena brutto	8,06 zł
Cena netto	6,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66012
Kod producenta	G66012
Kod EAN	5901477133916
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel malarski PROFI 3,5" GEKO G66012

Uniwersalny pędzel angielski z naturalnym włosiem, przeznaczony do profesjonalnych prac malarskich ze wszystkimi typami farb. Konstrukcja łączy drewnianą lakierowaną rączkę z metalową skuwką i włóknem naturalnym.

Szerokość robocza 3,5" (89 mm)

Typ włosia 100% naturalne

Typ pędzla Angielski uniwersalny

Model G66012

Charakterystyka techniczna

Naturalne włókno

Włosie naturalne zapewnia lepsze pobieranie i uwalnianie farby w porównaniu do włókien syntetycznych. Charakteryzuje się elastycznością i odpornością na rozdawanie końcówek, co przekłada się na równomierne nakładanie powłok malarskich bez smug.

Metalowa skuwka

Połączenie włosia z rączką odbywa się poprzez metalową oprawkę, która zapewnia trwałe mocowanie i zabezpiecza przed

wypadaniem włókien podczas pracy. Skuwka utrzymuje kształt pędzla nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Lakierowana rączka

Drewniana rączka z powłoką lakierową zwiększa odporność na wilgoć i działanie rozpuszczalników. Lakier zabezpiecza drewno przed pęcznieniem i pękaniem, wydłużając żywotność narzędzia.

Szerokość 3,5 cala

Format 3,5" (około 89 mm) to rozmiar uniwersalny, odpowiedni zarówno do malowania większych powierzchni, jak i prac wymagających precyzji. Pozwala na efektywne pokrywanie ścian, sufitów i elementów stolarki.

Specyfikacja techniczna

Model	G66012
Producent	GEKO
Szerokość robocza	3,5" (89 mm)
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Materiał włosia	Włókna naturalne 100%
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Seria	PROFI

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych
- Prace z farbami akrylowymi
- Malowanie elementów drewnianych lakierami i bejcami
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Prace renowacyjne i wykończeniowe
- Malowanie mebli i stolarki budowlanej

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wyczesanie pędzla. W przypadku farb na bazie wody

warto zwilżyć włosie wodą i delikatnie odsączyć nadmiar — ułatwia to równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania natychmiast wypłukać pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb wodnych, terpentyna lub benzyna lakiernicza dla farb olejnych). Dokładne czyszczenie wydłuża żywotność włosia naturalnego i zapobiega jego stwardnieniu.

Przechowywanie

Czysty pędzel należy suszyć w pozycji wiszącej lub leżącej, unikając deformacji włosia. Przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas.