



## Pędzel PROFI 4" GEKO G66013

Cena brutto	<b>7,80 zł</b>
Cena netto	<b>6,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66013</b>
Kod producenta	<b>G66013</b>
Kod EAN	<b>5901477133923</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel PROFI 4" GEKO G66013

Uniwersalny pędzel angielski z włóknem naturalnym do prac malarskich. Szerokość robocza 4 cale (około 100 mm) zapewnia sprawne pokrywanie średnich i dużych powierzchni przy zachowaniu precyzji aplikacji farby.

Szerokość 4" (100 mm)
Włókno 100% naturalne
Typ Pędzel angielski
Model G66013

### Charakterystyka techniczna

#### Włókno naturalne

Włosie naturalne absorbuje i równomiernie oddaje farbę, co minimalizuje smugi i ślady pociągnięć. Naturalne końcówki włókien zapewniają gładkie wykończenie powierzchni bez pozostawiania śladów szczeciny.

#### Konstrukcja angielska

Charakterystyczna forma pędzla angielskiego z lekko zwężającą się końcówką ułatwia precyzyjne malowanie przy krawędziach i w

trudno dostępnych miejscach. Gęste osadzenie włókien zwiększa pojemność farby.

### **Metalowa skuwka**

Trwałe połączenie włókna z rączką zapobiega rozluźnianiu się szczeciny podczas pracy. Metalowa obejma zabezpiecza przed przedostawaniem się farby do wnętrza pędzla i ułatwia czyszczenie.

### **Lakierowana rączka**

Drewniana rączka z powłoką lakierniczą jest odporna na wilgoć i rozpuszczalniki. Gładka powierzchnia zapewnia wygodny chwyt i nie wchłania farby podczas długotrwałej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66013
Szerokość robocza	4" (ok. 100 mm)
Typ włókna	Naturalne 100%
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Materiał rączki	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Metal
Seria	PROFI

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Prace z farbami akrylowymi na różnych podłożach
- Gruntowanie powierzchni preparatami wodorozcieńczalnymi
- Malowanie drzwi, okien i elementów stolarki budowlanej
- Lakierowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Prace renowacyjne i konserwatorskie wymagające precyzji

## Użytkowanie i konserwacja

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy wypluć pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub rozpuszczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć luźne włókna i pył. Wstępne zwilżenie włókna naturalnego ułatwia równomierne pobieranie farby.

---

### **Czyszczenie po pracy**

Po zakończeniu malowania należy niezwłocznie wypłukać pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z detergentem. Włókno naturalne wymaga dokładnego oczyszczenia, ponieważ zaschniętą farbę trudno usunąć bez uszkodzenia szczeciny. Po umyciu pędzel należy wysuszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół.

### **Przechowywanie**

Pędzle z włókna naturalnego należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed zgnieciem włókien. Można je zawiesić na haku lub układać płasko. Unikać przechowywania w pozycji pionowej z włosiem opartym o podłoże, ponieważ powoduje to trwałe odkształcenie szczeciny.