

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-tapetowka-110mm-sch07m06110-schmith-p-58934.html>

## Pędzel tapetówka 110mm SCH07M06110 SCHMITH

Cena brutto	<b>10,07 zł</b>
Cena netto	<b>8,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M06110</b>
Kod producenta	<b>SCH07M06110</b>
Kod EAN	<b>5902004777771</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel tapetówka 110mm SCH07M06110 SCHMITH

Pędzel tapetówka z naturalnym włosiem przeznaczony do nakładania kleju tapetowego oraz rozprowadzania farby na dużych powierzchniach. Szerokość robocza 110 mm zapewnia wydajność przy pracach wykończeniowych.

Szerokość robocza **110 mm**

Wysokość włosia **51 mm**

Rodzaj włosia **Naturalne**

Model **SCH07M06110**

### Charakterystyka

#### Naturalne włosie 51 mm

Włosie naturalne charakteryzuje się większą chłonnością niż syntetyczne, co umożliwia równomierne nanoszenie kleju tapetowego bez rozprysków. Wysokość 51 mm zapewnia odpowiednią elastyczność i kontrolę podczas pracy z płynnymi materiałami.

#### Szerokość robocza 110 mm

Szerokość 110 mm stanowi kompromis między wydajnością a manewrowością. Pozwala na szybkie pokrywanie dużych powierzchni tapet lub ścian, jednocześnie umożliwiając pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.

### Drewniany trzonek

Trzonek z drewna zapewnia ergonomiczny chwyt i naturalną równowagę narzędzia. Materiał nie ślizga się w dłoni nawet przy dłuższej pracy z wilgotnymi materiałami.

### Grubość korpusu 30 mm

Grubość 30 mm zwiększa sztywność konstrukcji i pojemność włosia, co przekłada się na mniejszą liczbę maczań pędzla w kleju podczas pracy. Konstrukcja zapobiega odkształceniom podczas intensywnego użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH07M06110
Szerokość robocza	110 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość korpusu	30 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno
Typ pędzla	Tapetówka

## Zastosowanie

- Nakładanie kleju tapetowego na tylną stronę tapet papierowych i flizelinowych
- Gruntowanie ścian przed tapetowaniem preparatami zwiększającymi przyczepność
- Rozprowadzanie farb emulsyjnych i akrylowych na dużych powierzchniach ścian i sufitów
- Nanoszenie kleju montażowego przy układaniu paneli ściennych
- Prace wykończeniowe wymagające równomiernego rozprowadzenia materiałów płynnych
- Malowanie powierzchni o nieregularnej fakturze, gdzie wałek nie zapewnia pełnego pokrycia
- Nakładanie preparatów konserwujących na drewniane elementy konstrukcyjne

### Praktyczne wskazówki

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie wypłukać w wodzie (przy klejach i farbach wodnych) lub odpowiednim rozcieńczalniku, a następnie zawiesić do wyschnięcia włosiem w dół. Prawidłowa konserwacja wydłuża żywotność narzędzia i zapobiega twardnieniu włosia.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Pędzel tapetówka wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować właściwości robocze. Naturalne włosie nie powinno być przesuszane ani przechowywane w pozycji poziomej z obciążeniem włosia, co może prowadzić do trwałych odkształceń.

Podczas pracy z klejami tapetowymi zaleca się regularne płukanie pędzla co 30-40 minut, aby zapobiec wysychaniu kleju u podstawy włosia. Po zakończeniu pracy pędzel należy przepłukać do momentu, gdy woda będzie całkowicie przezroczysta.

Przy przechowywaniu należy zawiesić pędzel za otwór w trzonku lub położyć płasko w sposób nie obciążający włosia. Unikać przechowywania w szczelnych pojemnikach bezpośrednio po użyciu, gdy włosie jest jeszcze wilgotne.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tapetowych warto rozważyć posiadanie kilku rozmiarów pędzli tapetówek (70-150 mm) oraz wałków do gruntowania. Przy pracach malarskich uzupełnieniem będą pędzle płaskie do malowania krawędzi i narożników.

...