

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-tapetowka-130mm-sch07m06130-schmith-p-58935.html>

Pędzel tapetówka 130mm SCH07M06130 SCHMITH

Cena brutto	11,95 zł
Cena netto	9,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M06130
Kod producenta	SCH07M06130
Kod EAN	5902004777788
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel tapetówka 130mm SCH07M06130 SCHMITH

Pędzel płaski z naturalnym włosiem przeznaczony do nakładania kleju tapetowego oraz prac malarskich na dużych powierzchniach. Szerokość robocza 130 mm zapewnia efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Szerokość robocza 130 mm

Wysokość włosia 51 mm

Typ włosia Naturalne

Materiał trzonka Drewno

Charakterystyka

Szerokość 130 mm

Uniwersalny rozmiar pozwalający na efektywne pokrywanie dużych powierzchni przy zachowaniu precyzji. Optymalna szerokość dla standardowych pasów tapet oraz malowania ścian i sufitów.

Naturalne włosie 51 mm

Długie naturalne włosie zapewnia wysoką chłonność i równomierne rozprowadzanie kleju lub farby. Naturalne włókna elastycznie dostosowują się do nierówności powierzchni, co eliminuje smugi i przebarwienia.

Drewniany trzonek

Ergonomiczny uchwyt z drewna o grubości 30 mm zapewnia stabilny chwyt i równomierny rozkład nacisku podczas pracy. Naturalne drewno absorbuje wilgoć z dłoni, co zapobiega ślizganiu się narzędzia.

Konstrukcja płaska

Płaski profil pędzla umożliwia równomierne rozprowadzanie materiału bez tworzenia nadmiaru w jednym miejscu. Szczególnie przydatne przy aplikacji kleju tapetowego, gdzie grubość warstwy ma znaczenie dla przyczepności.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M06130
Producent	SCHMITH
Szerokość robocza	130 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość pędzla	30 mm
Typ włosia	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno
Typ pędzla	Tapetówka (płaski)

Zastosowanie

- Nakładanie kleju tapetowego na pasy tapet
- Klejenie tapet papierowych, flizelinowych i winylowych
- Malowanie dużych powierzchni ścian farbami wodnymi
- Gruntowanie powierzchni przed tapetowaniem
- Nakładanie farb emulsyjnych na sufity
- Prace remontowe wymagające równomiernego rozprowadzenia materiału
- Aplikacja klejów dyspersyjnych na podłoża budowlane

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w letniej wodzie, aby usunąć luźne włókna i kurz powstały podczas produkcji. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy z klejami i farbami wodnymi.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy dokładnie wypłukać włosie w ciepłej wodzie do momentu, gdy woda będzie całkowicie czysta. Pędzel należy zawiesić włosiem w dół lub ułożyć płasko do wyschnięcia. Nie należy suszyć w pozycji pionowej włosiem do góry, gdyż woda spływająca do oprawy może osłabić mocowanie.

Przerwy w pracy

Podczas krótkich przerw pędzel można owinąć folią spożywczą lub włożyć do worka foliowego, co zapobiegnie wysychaniu kleju lub farby. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w pojemniku z materiałem przez dłuższy czas, gdyż włosie może się trwale zdeformować.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tapetowych warto rozważyć posiadanie pędzli w różnych szerokościach (100 mm, 150 mm) oraz wałków do gruntowania. Do prac wymagających precyzji przydatne będą pędzle płaskie w mniejszych rozmiarach (50-70 mm).

...