

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-tapetowka-150mm-sch07m06150-schmith-p-58937.html>

## Pędzel tapetówka 150mm SCH07M06150 SCHMITH

Cena brutto	<b>23,50 zł</b>
Cena netto	<b>19,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M06150</b>
Kod producenta	<b>SCH07M06150</b>
Kod EAN	<b>5902004777801</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel tapetówka 150 mm SCH07M06150 SCHMITH

Pędzel płaski o szerokości 150 mm z naturalnym włosiem, przeznaczony do nakładania kleju tapetowego oraz rozprowadzania farby na dużych powierzchniach. Konstrukcja z drewnianym trzonkiem zapewnia stabilny chwyt podczas prac wykończeniowych.

Szerokość 150 mm

Wysokość włosia 64 mm

Materiał włosia Naturalne

Model SCH07M06150

### Charakterystyka techniczna

#### Naturalne włosie 64 mm

Naturalne włókna zapewniają wysoką chłonność i równomierne rozprowadzanie materiałów. Długość 64 mm umożliwia nanoszenie grubszych warstw kleju lub farby bez konieczności częstego maczania pędzla.

### Szerokość robocza 150 mm

Szeroki płat pędzla pozwala na pokrycie dużych powierzchni w krótszym czasie. Format ten sprawdza się przy tapetowaniu standardowych pasm tapet oraz przy gruntowaniu ścian.

### Drewniany trzonek

Tradycyjna konstrukcja z drewna zapewnia ergonomiczny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia. Drewno absorbuje wibracje i nie ślizga się w dłoni podczas pracy.

### Grubość korpusu 50 mm

Odpowiednia grubość pędzla zapewnia sztywność konstrukcji i równomierne napięcie włosa, co przekłada się na precyzyjne nanoszenie materiału bez powstawania smug.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SCH07M06150
Typ pędzla	Tapetówka (płaski)
Szerokość	150 mm
Wysokość włosa	64 mm
Grubość korpusu	50 mm
Materiał włosa	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno

## Zastosowanie

- Nakładanie kleju tapetowego na pasma tapet przed montażem
- Rozprowadzanie kleju na ścianach przy metodzie klejenia bezpośredniego
- Gruntowanie dużych powierzchni ścian i sufitów
- Nanoszenie farb wodnych na płaskie powierzchnie
- Aplikacja preparatów impregnujących na drewno
- Czyszczenie na sucho dużych powierzchni od kurzu przed malowaniem
- Nakładanie klejów introligatorskich i stolarskich

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w letniej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Naturalne włosie warto lekko zwilżyć przed maczaniem w kleju – zwiększy to jego elastyczność i chłonność.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie wypłukać w wodzie (kleje wodne) lub odpowiednim rozpuszczalniku (farby olejne). Włosie należy wyprostować i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w wodzie – włosie może się trwale odkształcić.

### **Przechowywanie**

Czysty i suchy pędzel należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół, w miejscu suchym i przewiewnym. Unikać bezpośredniego kontaktu włosia z innymi przedmiotami, które mogą je odkształcić.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć posiadanie kilku rozmiarów pędzli płaskich (np. 100 mm, 120 mm, 150 mm) oraz wałków malarskich do większych powierzchni. Przy tapetowaniu przydatne będą także szpachle plastikowe do wygładzania tapet oraz nóż do tapet.

...