

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-tapetowy-e30x110-yt-54640-yato-p-23931.html>

PĘDZEL TAPETOWY E30X110 YT-54640 YATO

Cena brutto	16,29 zł
Cena netto	13,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54640
Kod producenta	YT-54640
Kod EAN	5906083053573
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel tapetowy E30x110 YT-54640 YATO

Pędzel tapetowy o szerokości 30 mm z włosiem syntetycznym i drewnianym uchwytem z drewna bukowego. Narzędzie przeznaczone do nakładania farb, lakierów i klejów na powierzchnie ścian, fasad oraz elementów tapicerskich.

Rozmiar E30 x 110 mm

Włosie Syntetyczne

Uchwyt Drewno bukowe lakierowane

Skuwka Blacha ocynkowana

Charakterystyka pędzla tapetowego

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się równomierną strukturą i odpornością na rozpuszczalniki zawarte w farbach i lakierach. Zapewniają kontrolowane uwalnianie materiału bez pozostawiania smugów, co ma znaczenie przy aplikacji klejów tapetowych i farb emulsyjnych na większych powierzchniach.

Drewniany korpus z drewna bukowego

Drewno bukowe po lakierowaniu tworzy gładką powierzchnię odporną na wilgoć i zabrudzenia. Materiał ten zapewnia odpowiednią

sztynność uchwytu przy jednoczesnym zachowaniu lekkości konstrukcji, co ma znaczenie podczas wielogodzinnej pracy.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha zabezpiecza włosie przed rozchodzeniem się i przedwczesnym zużyciem. Warstwa cynku chroni metal przed korozją w kontakcie z wodą i rozpuszczalnikami, wydłużając okres użytkowania narzędzia.

Rozmiar E30 x 110 mm

Szerokość 30 mm pozwala na precyzyjne nanoszenie materiałów na powierzchnie o średniej wielkości. Długość 110 mm określa całkowity wymiar pędzla, zapewniając odpowiednią dźwignię i kontrolę ruchu podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54640
Marka	YATO
Rozmiar	E30 x 110 mm
Szerokość włosia	30 mm
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Materiał korpusu i uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Typ pędzla	Tapetowy

Zastosowanie

- Nakładanie klejów do tapet na ściany i powierzchnie tapety
- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Aplikacja farb elewacyjnych na fasady budynków
- Nakładanie lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych na drewno
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego nałożenia farby
- Malowanie elementów tapicerskich i mebli
- Aplikacja impregnatów i środków ochronnych na drewno

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać włosie w czystej wodzie lub odpowiednim rozcieńczalniku, aby usunąć luźne włókna. Po

osuszeniu pędzel jest gotowy do aplikacji materiałów malarskich.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy czyścić natychmiast po zakończeniu pracy. Farby wodne wymaga się wypłukać w wodzie z dodatkiem mydła, farby olejne i lakiery w odpowiednim rozcieńczalniku. Włosie powinno być dokładnie wypłukane do momentu, gdy płyn spływający z pędzla będzie przezroczysty.

Przechowywanie

Po wyschnięciu pędzel należy przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając obciążania włosa. Przechowywanie w pozycji pionowej z włosem skierowanym w dół może prowadzić do trwałego odkształcenia włókien.

Produkty powiązane

Do pracy z pędzlem tapetowym zaleca się używanie wałków malarskich do gruntowania większych powierzchni, kuwet malarskich do dozowania farby oraz taśm malarskich do zabezpieczenia krawędzi. Uzupełnieniem zestawu mogą być pędzle płaskie w innych rozmiarach do prac wymagających różnej precyzji.