

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-tapetowy-e40x140-yt-54641-yato-p-23932.html>

PĘDZEL TAPETOWY E40X140 YT-54641 YATO

Cena brutto	24,25 zł
Cena netto	19,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54641
Kod producenta	YT-54641
Kod EAN	5906083053580
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel tapetowy E40x140 YT-54641 YATO

Pędzel tapetowy przeznaczony do nakładania klejów tapetowych oraz malowania dużych powierzchni farbami wodnymi i elewacyjnymi. Model YT-54641 wyposażony w syntetyczne włosie oraz drewniany korpus bukowy z lakierowanym wykończeniem.

Wymiary robocze E40 x 140 mm

Włosie Syntetyczne

Korpus i uchwyt Drewno bukowe lakierowane

Skuwka Blacha ocynkowana

Charakterystyka techniczna pędzla tapetowego

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się równomiernym pochłanianiem i oddawaniem materiałów ciekłych. Nie tracą kształtu podczas pracy z farbami wodnymi i klejami, co zapewnia kontrolowane nakładanie warstwy bez smug i nierówności.

Korpus i uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe należy do gatunków twardych, co przekłada się na odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas intensywnej

pracy. Lakierowane wykończenie zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci i zapewnia trwałość konstrukcji.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana skuwka odpowiada za stabilne mocowanie włosia do korpusu oraz chroni przed korozją podczas kontaktu z materiałami wodnymi. Konstrukcja zapobiega wypadaniu włókien podczas użytkowania.

Wymiary E40 x 140 mm

Szerokość 40 mm pozwala na pokrycie większej powierzchni w krótszym czasie, co ma znaczenie przy tapetowaniu i malowaniu ścian. Długość włosia 140 mm umożliwia pobranie odpowiedniej ilości materiału bez konieczności częstego maczania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54641
Marka	YATO
Typ pędzla	Tapetowy
Wymiary	E40 x 140 mm
Szerokość włosia	40 mm
Długość włosia	140 mm
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Materiał korpusu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana

Zastosowanie pędzla tapetowego

- Nakładanie kleju tapetowego na ściany przed aplikacją tapet
- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Malowanie sufitów farbami wodnymi
- Aplikacja farb elewacyjnych na powierzchniach zewnętrznych
- Nakładanie gruntów i preparatów podkładowych na duże powierzchnie
- Prace remontowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Malowanie fasad budynków farbami mineralnymi i silikonowymi

Kompatybilność z materiałami

Pędzel tapetowy z włosiem syntetycznym współpracuje z farbami wodnymi, klejami tapetowymi, farbami elewacyjnymi, gruntami oraz lakierami wodnymi. Nie jest zalecany do stosowania z rozcieńczalnikami organicznymi i farbami olejnymi, które mogą uszkodzić włókna syntetyczne.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wytarcie pędzla o czystą powierzchnię. Podczas pracy pędzel należy maczać do około 1/3 długości włosia, co zapobiega przedostawaniu się materiału do skuwki i uchwytu.

Po zakończeniu pracy pędzel wymaga dokładnego oczyszczenia. Farby wodne usuwa się poprzez płukanie pod bieżącą wodą do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie przezroczysta. Kleje tapetowe również zmywa się wodą. Po umyciu pędzel należy otrząsnąć z nadmiaru wody i zawiesić włosiem w dół lub położyć płasko do wyschnięcia.

Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w wodzie lub rozpuszczalnikach na dłuższy czas, ponieważ prowadzi to do odkształcenia włosia i uszkodzenia drewnianego korpusu. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestawy pędzli w różnych rozmiarach, wałki malarskie do większych powierzchni, mieszadełka do farb oraz kuwety malarskie ułatwiające równomierne nasycanie narzędzi.

...