

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-tapetowy-e50x150-yt-54642-yato-p-23933.html>

PĘDZEL TAPETOWY E50X150 YT-54642 YATO

Cena brutto	31,69 zł
Cena netto	25,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54642
Kod producenta	YT-54642
Kod EAN	5906083053597
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel tapetowy E50x150 YT-54642 YATO

Pędzel tapetowy z syntetycznym włosiem i lakierowaną rączką z drewna bukowego. Rozmiar E50x150 mm sprawdza się przy aplikacji klejów tapetowych, farb elewacyjnych oraz lakierów na dużych powierzchniach.

Rozmiar E50 x 150 mm

Włosie Syntetyczne

Rączka Drewno bukowe lakierowane

Skuwka Blacha ocynkowana

Charakterystyka pędzla tapetowego

Wymiar E50x150 mm

Szerokość 50 mm i długość włosia 150 mm umożliwiają pokrycie dużej powierzchni w krótkim czasie. Format ten redukuje liczbę pociągnięć potrzebnych do równomiernego rozprowadzenia materiału na ścianach, sufitach czy elewacjach.

Włosie syntetyczne

Włókno syntetyczne zachowuje sprężystość podczas pracy z roztworami wodnymi i rozpuszczalnikowymi. Nie chłonie nadmiernie wilgoci, co zapobiega opadaniu włosia i zapewnia stabilne rozprowadzanie farby lub kleju bez powstawania smug.

Rączka z drewna bukowego

Lakierowane drewno bukowe oferuje wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć. Naturalna struktura drewna zapewnia ergonomiczny chwyt, redukując zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac malarskich.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha zabezpiecza połączenie włosia z rączką przed korozją. Zapewnia trwałe mocowanie włókien nawet przy intensywnym użytkowaniu w kontakcie z materiałami zawierającymi wodę lub rozpuszczalniki.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54642
Marka	YATO
Rozmiar	E50 x 150 mm
Szerokość pędzla	50 mm
Długość włosia	150 mm
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Materiał rączki	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana

Zastosowanie pędzla tapetowego

- Aplikacja kleju do tapet na ścianach i sufitach
- Malowanie fasad budynków farbami elewacyjnymi
- Nakładanie farb wodnych i akrylowych na dużych powierzchniach wewnętrznych
- Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem
- Aplikacja lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych
- Malowanie powierzchni betonowych i tynkowanych
- Prace wykończeniowe przy renowacji pomieszczeń
- Nakładanie impregnatów na drewno i beton

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w wodzie lub odpowiednim rozcieńczalniku, aby usunąć luźne włókna. Wstępne zwilżenie włosia ułatwia równomierne pobieranie farby lub kleju.

Technika aplikacji

Pędzel należy trzymać pod kątem 45-60 stopni do powierzchni, wykonując równomierne pociągnięcia. Unikać nadmiernego naciskania, które może powodować wypadanie włókien. Regularnie mieszać farbę lub klej, aby zachować jednolitą konsystencję.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy natychmiast wypłukać pędzel w wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby rozpuszczalnikowe). Dokładnie wycesać włosie, usuwając resztki materiału. Suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół, unikając deformacji.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed zgnieciem. Można zawiesić pędzel lub układać płasko. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami i wysokimi temperaturami, które mogą uszkodzić włókno syntetyczne.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zakup wałków malarskich do powierzchni gładkich i strukturalnych, kuwet malarskich ułatwiających równomierne nasycanie narzędzi, taśm malarskich zabezpieczających krawędzie oraz folii ochronnych. Dla prac wymagających precyzji przydatne będą pędzle płaskie w mniejszych rozmiarach oraz pędzle radiatorowe do trudno dostępnych miejsc.

...