

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/piana-montazowa-pistoletowa-750ml-s0601-750-schmith-p-31858.html>



Piana montażowa pistoletowa 750ml S0601-750 SCHMITH

Cena brutto	28,93 zł
Cena netto	23,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S0601-750
Kod producenta	S0601-750
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piana montażowa pistoletowa 750ml S0601-750 SCHMITH

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa przeznaczona do aplikacji za pomocą pistoletu montażowego. Produkt typu niskoprężnego, zaprojektowany do prac instalacyjnych wymagających kontrolowanego rozszerzania.

Pojemność 750 ml

Typ aplikacji Pistoletowa

Charakterystyka Niskoprężna

Model S0601-750

Charakterystyka techniczna

Aplikacja pistoletowa

Wymaga użycia pistoletu montażowego z gwintem. Zapewnia precyzyjną kontrolę ilości dozowanej piany oraz możliwość wielokrotnego przerywania pracy bez marnowania produktu. Gwint standardowy pasuje do większości pistoletów dostępnych na rynku.

Niskopreężność

Piana o niskim współczynniku wtórnego rozszerzania. Oznacza to, że po aplikacji zwiększa objętość w kontrolowany sposób, bez nadmiernego parcia na elementy konstrukcyjne. Zapobiega odkształceniom ościeżnic i ram okiennych.

Jednoskładnikowa formuła

Utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Nie wymaga mieszania komponentów ani dodatkowych aktywatorów. Czas utwardzania zależy od temperatury i wilgotności otoczenia.

Wysoka wydajność

Pojemność 750 ml zapewnia większą ilość materiału w porównaniu do standardowych pianek 500-600 ml. Pozwala na wykonanie większej liczby połączeń z jednego opakowania, co przekłada się na oszczędność czasu przy większych realizacjach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	S0601-750
Pojemność	750 ml
Typ aplikacji	Pistoletowa (wymaga pistoletu montażowego)
Rodzaj piany	Niskopreężna, jednoskładnikowa
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004762425

Zastosowanie

- Montaż i uszczelnianie ościeżnic okiennych w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Osadzanie framug drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych
- Wypełnianie szczelin montażowych między ościeżnicą a murem
- Uszczelnianie połączeń między elementami dachowymi
- Izolacja termiczna i akustyczna połączeń stropów ze ścianami
- Mocowanie i izolacja łączników konstrukcyjnych
- Wypełnianie szczelin w ścianach działowych
- Uszczelnianie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane

Dlaczego niskopreężna piana do okien i drzwi

Standardowe piany wysokopreężne po utwardzeniu mogą zwiększyć objętość nawet 2-3 krotnie, wywierając silny nacisk na

ościeżnice. Piany niskoprężne rozszerzają się w kontrolowany sposób (około 30-50% przyrostu objętości), co eliminuje ryzyko deformacji profili okiennych i drzwiowych. Szczególnie istotne przy montażu stolarki PCV i aluminiowej.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed aplikacją butlę należy wstrząsnąć przez minimum 30 sekund w celu wymieszania komponentów. Podczas pracy butlę trzymać dnem do góry. Temperatura aplikacji powinna mieścić się w zakresie +5°C do +25°C. Powierzchnie przed nałożeniem piany należy oczyścić i zwilżyć wodą – przyspiesza to proces utwardzania.

Po zakończeniu pracy pistolet należy oczyścić dedykowanym płynem do czyszczenia pianek montażowych. Nieoczyszczony pistolet może ulec trwałemu zablokowaniu przez utwardzoną pianę. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

Czas utwardzania

Piana tworzy skórkę powierzchniową po około 10-15 minutach. Pełne utwardzenie następuje po 24 godzinach, w zależności od grubości warstwy i warunków atmosferycznych. Nadmiar piany można obciąć nożem po około 2-3 godzinach od aplikacji. Utwardzona piana wymaga zabezpieczenia przed promieniowaniem UV – należy ją oszpachlować lub zakryć taśmą paroprzepuszczalną.