

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/piana-montazowa-wezykowa-650ml-s0602-650-schmith-p-31859.html>



Piana montażowa wężykowa 650ml S0602-650 SCHMITH

Cena brutto	26,74 zł
Cena netto	21,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S0602-650
Kod producenta	S0602-650
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piana montażowa wężykowa 650ml S0602-650 SCHMITH

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa niskoprężna do aplikacji za pomocą dołączonego wężyka. Przeznaczona do montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz uszczelnień w budownictwie.

Objętość 650 ml
Typ piany Niskoprężna
Aplikacja Wężykowa
Model S0602-650

Charakterystyka produktu

Piana niskoprężna

Niska siła ekspansji minimalizuje ryzyko deformacji ościeżnic okiennych i drzwiowych podczas wiązania. Szczególnie istotne przy montażu stolarki PCV i aluminiowej, wrażliwej na naprężenia mechaniczne.

Aplikacja wężykowa

Wężyk w zestawie umożliwia precyzyjne dozowanie piany w trudnodostępnych miejscach bez konieczności stosowania pistoletu

montażowego. Rozwiązanie ekonomiczne przy okazjonalnych pracach montażowych.

Jednoskładnikowa formuła

Utwardzanie następuje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Nie wymaga mieszania składników ani specjalnych warunków aplikacji. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności otoczenia.

Wydajność 650 ml

Pojemność wystarczająca do montażu 2-3 standardowych okien lub drzwi. Rzeczywista wydajność zależy od szerokości szczeliny i techniki aplikacji – zalecane wypełnienie do 50% objętości.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	S0602-650
Objętość	650 ml
Typ piany	Niskoprężna, jednoskładnikowa
Sposób aplikacji	Wężykowy (wężyk w zestawie)
Kod EAN	5902004762432
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Opakowanie zbiorcze	12 szt.

Zastosowanie

- Montaż i uszczelnianie ościeżnic okiennych – PCV, drewno, aluminium
- Osadzanie i izolacja futryn drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych
- Uszczelnianie połączeń elementów dachowych – krokwie, łąty, płatwie
- Wypełnianie szczelin w ścianach działowych i nośnych
- Izolacja termiczna i akustyczna przejść instalacyjnych
- Mocowanie i uszczelnianie parapetów wewnętrznych
- Wypełnianie spoin dylatacyjnych w stropach
- Izolacja przejść rur i przewodów przez przegrody budowlane

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnik przez 20-30 sekund. Powierzchnie muszą być czyste, suche i odpylone. Optymalna temperatura

podłoża i otoczenia: +5°C do +25°C. Przy niższych temperaturach wydajność i prędkość wiązania maleją.

Technika aplikacji

Szczelinę wypełniać do 50% objętości – piana zwiększa objętość podczas wiązania. Nakładać warstwami po 3-4 cm przy głębokich szczelinach. Nadmiar usunąć mechanicznie po całkowitym utwardzeniu (24-48 godzin). Świeżą pianę zmyć acetonem lub specjalnym środkiem czyszczącym.

Przechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej, zaworem do góry, w temperaturze +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła. Po otwarciu zużyć w ciągu jednego dnia – piana w pojemniku utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza.

Produkty powiązane

Do profesjonalnych zastosowań poleca się pianę pistoletową z możliwością regulacji wypływu oraz wielokrotnego użycia po zamontowaniu w pistolecie. Do oczyszczania pistoletu i usuwania świeżej piany stosuje się dedykowane rozpuszczalniki lub aceton techniczny.

...