

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/piana-pistoletowa-wysokowydajna-zimowa-65l-840ml-s0608-840-schmith-p-32021.html>



Piana pistoletowa wysokowydajna zimowa 65L 840ml S0608-840 SCHMITH

Cena brutto	29,61 zł
Cena netto	24,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S0608-840
Kod producenta	S0608-840
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Piana pistoletowa wysokowydajna zimowa 65L 840ml S0608-840 SCHMITH

Jednoskładnikowa piana montażowa niskoprężna do aplikacji pistoletowej, przeznaczona do prac montażowych i uszczelniających w temperaturach od -10°C do +30°C. Formuła zimowa umożliwia prowadzenie prac budowlanych również w okresie jesienno-zimowym.

- Wydajność 65 litrów
- Pojemność 840 ml
- Zakres temperatur -10°C do +30°C
- Typ Niskoprężna

Charakterystyka techniczna

Formuła zimowa

Zachowuje właściwości aplikacyjne w temperaturach ujemnych do -10°C. Umożliwia prowadzenie prac montażowych jesienią i zimą bez konieczności przerw związanych z warunkami atmosferycznymi. Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji musi mieścić się w zakresie -10°C do +30°C.

Wysoka wydajność 65 litrów

Z jednego pojemnika 840 ml można uzyskać do 65 litrów spienionego materiału. Wydajność ta odnosi się do warunków standardowych (temperatura 20°C, wilgotność 65%). Rzeczywista wydajność zależy od temperatury podłoża, wilgotności powietrza oraz techniki aplikacji.

Piana niskoprężna

Generuje minimalne naprężenia podczas utwardzania, co eliminuje ryzyko deformacji ościeżnic okiennych i drzwiowych. Współczynnik rozszerzania jest kontrolowany, dzięki czemu nie wywiera nadmiernego ciśnienia na elementy konstrukcyjne. Szczególnie istotne przy montażu stolarki o dużych gabarytach.

Aplikacja pistoletowa

Wymaga użycia pistoletu do pian montażowych z gwintem standardowym. Pistolet zapewnia precyzyjną kontrolę ilości dozowanej piany, równomierne nakładanie oraz możliwość przerywania i wznowienia pracy. Redukcja zużycia materiału w porównaniu z aplikacją bezpośrednią z puszkii.

Specyfikacja techniczna

Model	S0608-840
Producent	SCHMITH
Pojemność netto	840 ml
Wydajność nominalna	65 litrów
Typ piany	Niskoprężna, jednoskładnikowa
Metoda aplikacji	Pistolet do pian montażowych
Zakres temperatur aplikacji	-10°C do +30°C
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Kod EAN	5902004764184

Zastosowanie

- Montaż i uszczelnianie ościeżnic okiennych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- Osadzanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, w tym o dużych gabarytach
- Wypełnianie i uszczelnianie szczelin w połączeniach ścian z dachem
- Izolacja termiczna i akustyczna przejść instalacyjnych
- Uszczelnianie połączeń stropów z ścianami zewnętrznymi

-
- Wypełnianie pustek w konstrukcjach drewnianych i murowanych
 - Uszczelnianie łączników dachowych i elementów konstrukcji dachu
 - Izolacja miejsc przejścia rur i przewodów przez przegrody budowlane

Warunki aplikacji zimowej

W temperaturach ujemnych czas utwardzania piany wydłuża się. Przy -10°C może wynosić nawet 24 godziny. Przed aplikacją puszkę należy przechowywać w temperaturze pokojowej minimum 12 godzin i wstrząsnąć przez 30 sekund. Podłoże musi być wolne od szronu, lodu i luźnego śniegu. Wilgotność podłoża sprzyja procesowi utwardzania – w warunkach zimowych można lekko zwilżyć powierzchnię przed aplikacją.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem puszkę należy wstrząsać przez minimum 30 sekund, trzymając ją zaworem w dół. Zapewnia to wymieszanie składników i uzyskanie jednolitej konsystencji. Podczas aplikacji puszkę trzymać zawsze dnem do góry, aby propelent nie uległ przedwczesnemu uwolnieniu.

Szczelinę wypełniać do około 50-60% jej głębokości – piana rozszerza się podczas utwardzania. Nakładać warstwami o grubości maksymalnie 4-5 cm, zachowując odstęp czasowy 10-15 minut między warstwami. Po każdym użyciu oczyścić końcówkę pistoletu preparatem do czyszczenia pian.

Po całkowitym utwardzeniu (24-48 godzin w zależności od temperatury) nadmiar piany można usunąć mechanicznie nożem. Pianka utwardzona wymaga ochrony przed promieniowaniem UV – należy ją pokryć tynkiem, farbą lub uszczelniaczem. Nieosłonięta piana żółknie i traci właściwości mechaniczne pod wpływem światła słonecznego.

Przechowywanie

Puszki przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze +5°C do +25°C, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Nie zamrażać. Produkt w nienaruszonym opakowaniu zachowuje właściwości przez 12-18 miesięcy od daty produkcji. Po zamontowaniu na pistolecie można używać przez okres do 6 tygodni pod warunkiem właściwego zamknięcia zaworu.