

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pianownica-do-myjek-cisnieniowych-hobby-geko-g73143-p-20654.html>

Pianownica do myjek ciśnieniowych Hobby GEKO G73143

Cena brutto	36,24 zł
Cena netto	29,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73143
Kod producenta	G73143
Kod EAN	5901477141225
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pianownica GEKO G73143 do myjek Kärcher serii K

Akcesoria do aplikacji detergentów w postaci piany, kompatybilne z myjkami ciśnieniowymi Kärcher wyposażonymi w przyłącze bayonet. Umożliwia stosowanie silniejszych środków czyszczących bez kontaktu z wewnętrznym obiegiem myjki.

Kompatybilność Kärcher seria K

Pojemność zbiornika 700 ml

Maks. ciśnienie 150 bar

Typ przyłącza Bayonet

Charakterystyka techniczna

System podawania detergentu

Środek czyszczący pobierany jest bezpośrednio ze zbiornika pianownicy, bez kontaktu z pompą i wewnętrznymi przewodami myjki. Rozwiązanie to pozwala na stosowanie preparatów o wyższym stężeniu i bardziej agresywnych chemicznie, które mogłyby uszkodzić układ wewnętrzny standardowych myjek.

Regulacja parametrów aplikacji

Pianownica wyposażona jest w mechanizm regulacji szerokości strumienia wody oraz proporcji mieszania detergentu z wodą. Umożliwia to dostosowanie gęstości piany i powierzchni pokrycia do rodzaju czyszczonej powierzchni oraz stopnia zabrudzenia.

Przyłącze bayonet

Szybkozłącze typu bayonet zapewnia kompatybilność z myjkami Kärcher serii K (m.in. K2, K3, K4, K5, K7). Montaż odbywa się przez wsunięcie i obrót o 90 stopni. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana myjka ma właśnie ten typ złącza.

Parametry pracy

Maksymalne ciśnienie robocze 150 bar odpowiada zakresowi pracy domowych myjek ciśnieniowych. Dopuszczalna temperatura wody do 60°C umożliwia stosowanie pianownicy z ciepłą wodą, co zwiększa skuteczność usuwania tłuszczów i uporczywych zabrudzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73143
Kompatybilność	Myjki ciśnieniowe Kärcher serii K
Typ przyłącza	Bayonet (szybkozłącze)
Pojemność zbiornika na detergent	ok. 700 ml
Maksymalne ciśnienie robocze	150 bar
Maksymalna temperatura wody	60°C
Regulacja strumienia	Tak (szerokość i proporcje mieszania)
Seria	HOBBY

Zastosowanie

- Mycie samochodów, motocykli i innych pojazdów z aplikacją aktywnej piany
- Czyszczenie elewacji budynków, ogrodzeń i murów
- Usuwanie zabrudzeń z tarasów, kostki brukowej i chodników
- Mycie mebli ogrodowych, sprzętu rekreacyjnego i narzędzi
- Czyszczenie powierzchni z tłuszczami i uporczywymi zabrudzeniami organicznymi
- Aplikacja środków dezynfekcyjnych na większe powierzchnie
- Prace porządkowe w warsztatach i halach produkcyjnych

Sprawdzanie kompatybilności

Pianownica pasuje do myjek Kärcher z przyłączem bayonet, oznaczanych literą K (np. K2, K3, K4, K5, K7). Aby sprawdzić

kompatybilność, należy zweryfikować typ złącza na końcu lancy lub w instrukcji myjki. Starsze modele lub myjki innych producentów mogą wymagać adaptera.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać zbiornik czystą wodą. Detergent powinien być rozcieńczony zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego. Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie pianownicy czystą wodą w celu usunięcia resztek chemii i zapobieżenia osadzaniu się osadów.

Nie należy stosować pianownicy z ciśnieniem przekraczającym 150 bar ani z wodą gorętszą niż 60°C. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża żywotność uszczelek i elementów plastikowych.

Produkty powiązane

Do pracy z pianownicą przydatne są: detergenty do myjek ciśnieniowych (szampony samochodowe, środki do czyszczenia elewacji), szczotki obrotowe do myjek Kärcher oraz dodatkowe dysze rotacyjne do usuwania uporczywych zabrudzeń.