

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pianownica-do-myjek-cisnieniowych-hobby-geko-g73143-p-20654.html>

## Pianownica do myjek ciśnieniowych Hobby GEKO G73143

Cena brutto	<b>33,58 zł</b>
Cena netto	<b>27,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73143</b>
Kod producenta	<b>G73143</b>
Kod EAN	<b>5901477141225</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pianownica GEKO G73143 do myjek Kärcher serii K

Akcesoria do aplikacji detergentów w postaci piany, kompatybilne z myjkami ciśnieniowymi Kärcher wyposażonymi w przyłącze bayonet. Umożliwia stosowanie silniejszych środków czyszczących bez kontaktu z wewnętrznym obiegiem myjki.

Kompatybilność Kärcher seria K

Pojemność zbiornika 700 ml

Maks. ciśnienie 150 bar

Typ przyłącza Bayonet

### Charakterystyka techniczna

#### System podawania detergentu

Środek czyszczący pobierany jest bezpośrednio ze zbiornika pianownicy, bez kontaktu z pompą i wewnętrznymi przewodami myjki. Rozwiązanie to pozwala na stosowanie preparatów o wyższym stężeniu i bardziej agresywnych chemicznie, które mogłyby uszkodzić układ wewnętrzny standardowych myjek.

## Regulacja parametrów aplikacji

Pianownica wyposażona jest w mechanizm regulacji szerokości strumienia wody oraz proporcji mieszania detergentu z wodą. Umożliwia to dostosowanie gęstości piany i powierzchni pokrycia do rodzaju czyszczonej powierzchni oraz stopnia zabrudzenia.

## Przyłącze bayonet

Szybkozłącze typu bayonet zapewnia kompatybilność z myjkami Kärcher serii K (m.in. K2, K3, K4, K5, K7). Montaż odbywa się przez wsunięcie i obrót o 90 stopni. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana myjka ma właśnie ten typ złącza.

## Parametry pracy

Maksymalne ciśnienie robocze 150 bar odpowiada zakresowi pracy domowych myjek ciśnieniowych. Dopuszczalna temperatura wody do 60°C umożliwia stosowanie pianownicy z ciepłą wodą, co zwiększa skuteczność usuwania tłuszczów i uporczywych zabrudzeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73143
Kompatybilność	Myjki ciśnieniowe Kärcher serii K
Typ przyłącza	Bayonet (szybkozłącze)
Pojemność zbiornika na detergent	ok. 700 ml
Maksymalne ciśnienie robocze	150 bar
Maksymalna temperatura wody	60°C
Regulacja strumienia	Tak (szerokość i proporcje mieszania)
Seria	HOBBY

## Zastosowanie

- Mycie samochodów, motocykli i innych pojazdów z aplikacją aktywnej piany
- Czyszczenie elewacji budynków, ogrodzeń i murów
- Usuwanie zabrudzeń z tarasów, kostki brukowej i chodników
- Mycie mebli ogrodowych, sprzętu rekreacyjnego i narzędzi
- Czyszczenie powierzchni z tłuszczami i uporczywymi zabrudzeniami organicznymi
- Aplikacja środków dezynfekcyjnych na większe powierzchnie
- Prace porządkowe w warsztatach i halach produkcyjnych

## Sprawdzanie kompatybilności

Pianownica pasuje do myjek Kärcher z przyłączem bayonet, oznaczanych literą K (np. K2, K3, K4, K5, K7). Aby sprawdzić

---

kompatybilność, należy zweryfikować typ złącza na końcu lancy lub w instrukcji myjki. Starsze modele lub myjki innych producentów mogą wymagać adaptera.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać zbiornik czystą wodą. Detergent powinien być rozcieńczony zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego. Po zakończeniu pracy zaleca się przepłukanie pianownicy czystą wodą w celu usunięcia resztek chemii i zapobieżenia osadzaniu się osadów.

Nie należy stosować pianownicy z ciśnieniem przekraczającym 150 bar ani z wodą gorętszą niż 60°C. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wydłuża żywotność uszczelek i elementów plastikowych.

### Produkty powiązane

Do pracy z pianownicą przydatne są: detergenty do myjek ciśnieniowych (szampony samochodowe, środki do czyszczenia elewacji), szczotki obrotowe do myjek Kärcher oraz dodatkowe dysze rotacyjne do usuwania uporczywych zabrudzeń.