

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 10:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierścien-do-kosy-ocynkowany-35823-flo-p-8510.html>



Pierścień do kosy ocynkowany / 35823 / FLO

Cena brutto	6,09 zł
Cena netto	4,95 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35823
Kod producenta	35823
Kod EAN	5906083358234
Producent	Flo
Jednostka	SZT

Opis produktu

Pierścień do kosy ocynkowany FLO 35823

Element montażowy do mocowania ostrza kosy na drewnianym trzonku. Wykonany z ocynkowanej stali zapewniającej odporność na korozję podczas użytkowania w warunkach zewnętrznych.

Materiał **Stal ocynkowana**

Typ montażu **Na klin drewniany**

Model **FLO 35823**

Charakterystyka pierścienia do kosy

Konstrukcja z ocynkowanej stali

Powłoka cynkowa zabezpiecza metal przed rdzą i utlenianiem. Zapewnia trwałość podczas pracy w wilgotnym środowisku, przy rosie lub po deszczu, co jest typowe dla koszenia trawy ręczną kosą.

System mocowania na klin

Pierścień współpracuje z drewnianym klinem wbijanym między trzonek a ostrze. Klin rozprężający zapewnia stabilne połączenie mechaniczne, które można w razie potrzeby rozłożyć i ponownie zamontować.

Zgodność z tradycyjnymi kosami

Element pasuje do standardowych kos ręcznych montowanych na drewnianych kosiskach. Umożliwia wymianę zużytego pierścienia bez konieczności wymiany całego zestawu narzędzia.

Funkcja mocująca

Pierścień tworzy połączenie między ostrzem kosy a drewnianym trzonkiem, przenosząc siły podczas ruchu koszenia. Zapobiega luźnemu osadzeniu ostrza, które mogłoby prowadzić do niestabilnej pracy narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	35823
Producent	FLO
Materiał	Stal ocynkowana
Typ mocowania	Na klin drewniany
Zastosowanie	Kosy ręczne na drewnianym trzonku

Zastosowanie pierścienia do kosy

- Montaż nowego ostrza kosy na drewnianym kosisku
- Wymiana zużytego lub uszkodzonego pierścienia montażowego
- Naprawa tradycyjnych kos ręcznych używanych w gospodarstwie
- Koszenie traw na trudno dostępnych terenach bez dostępu do kosiarek spalinowych
- Prace porządkowe przy rowach, skarpach i przydrożach
- Utrzymanie łąk i pastwisk metodami tradycyjnymi

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu pierścienia

Pierścień zakłada się na koniec drewnianego trzonu (kosiska), następnie nasadza ostrze kosy. Drewniany klin wbija się między trzonek a otwór montażowy ostrza, rozprężając połączenie. Klin powinien być wykonany z twardego drewna i dopasowany do geometrii połączenia. Po wbiciu klina sprawdza się stabilność osadzenia ostrza – nie powinno występować luzu ani możliwość obrotu ostrza względem trzonu.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym sezonem koszenia należy sprawdzić stan pierścienia – brak pęknięć, deformacji oraz powłoki cynkowej. Uszkodzony pierścień wymienia się na nowy, ponieważ osłabienie konstrukcji może prowadzić do obłuzowania ostrza podczas pracy. Regularnie kontroluje się również stan klina – spękany lub wysuszony klin należy wymienić.

Produkty powiązane

Do kompletu z pierścieniem warto rozważyć: ostrza do kos ręcznych, drewniane kosiska (trzonki), osetki do ostrzenia kos, kliny drewniane montażowe, uchwyty do osetek oraz zestawy konserwacyjne do narzędzi stalowych.
