

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pierscien-oslona-do-polerki-samochodowej-g80265-30-geko-c10001m-p-20823.html>

Pierścień (osłona) do polerki samochodowej G80265 30 GEKO C10001M

Cena brutto	2,52 zł
Cena netto	2,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C10001M
Kod producenta	C10001M
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pierścień ochronny do polerki GEKO G80265

Osłona zabezpieczająca do polerki samochodowej GEKO model G80265 30. Element ochrony zaprojektowany w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia lakieru podczas pracy z maszyną polerską.

Model C10001M

Kompatybilność GEKO G80265 30

Typ Pierścień ochronny

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Pierścień tworzy barierę mechaniczną między obudową polerki a lakierem pojazdu. Zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem twardych elementów maszyny z powierzchnią, co jest szczególnie istotne przy pracy w trudno dostępnych miejscach i wzdłuż krawędzi.

Dedykowane dopasowanie

Produkt zaprojektowano specjalnie dla polerki GEKO G80265 30. Precyzyjne wymiary zapewniają stabilny montaż bez luzu, co przekłada się na pewność pracy i eliminuje wibracje mogące wpływać na jakość polerowania.

Materiał wykonania

Konstrukcja z odpornego tworzywa wytrzymuje kontakt z powierzchniami lakierowanymi bez ryzyka zarysowań. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i preparaty chemiczne stosowane podczas detailingu.

Montaż

Osłona montowana jest bezpośrednio na obudowie polerki. Prosty system mocowania umożliwia szybką instalację i demontaż bez użycia narzędzi, co usprawnia przygotowanie sprzętu do pracy.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	C10001M
Marka	GEKO
Kompatybilność	Polerka GEKO G80265 30
Typ akcesoria	Pierścień ochronny / osłona
Przeznaczenie	Ochrona lakieru podczas polerowania

Zastosowanie

- Polerowanie powierzchni lakierowanych samochodów osobowych
- Praca w pobliżu krawędzi, listew i elementów plastikowych
- Korekta lakieru w trudno dostępnych miejscach
- Zabezpieczenie podczas pracy z agresywnymi pastami polerskimi
- Detailing profesjonalny i amatorski
- Renowacja lakierów starszych pojazdów

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana polerka to model GEKO G80265 30. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Osłona C10001M jest dedykowana wyłącznie do tego konkretnego modelu.

Po każdym użyciu zaleca się czyszczenie pierścienia z pozostałości past polerskich i pyłu lakierniczego. Wystarczy delikatne przetarcie wilgotną szmatką. Unikać należy kontaktu z rozpuszczalnikami, które mogą osłabić strukturę tworzywa.

Przed montażem osłony warto sprawdzić, czy powierzchnia styku z polerką jest czysta i pozbawiona zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stabilność mocowania. Regularnie kontrolować stan pierścienia pod kątem pęknięć lub śladów zużycia mechanicznego.

Kiedy wymienić osłonę

Pierścień należy wymienić, gdy widoczne są uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, ubytki materiału), osłabienie mocowania lub deformacje wpływające na pracę polerki. Zużyta osłona traci swoją funkcję ochronną i może powodować nierównomierne polerowanie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z polerką GEKO G80265 30 przydatne mogą być również: gąbki polerskie o różnej twardości, pady mocowane na rzep, pasty polerskie o różnej gradacji ścierności oraz płyny do czyszczenia podkładów polerskich.